

2. 產品規格說明書/產品型號/產品圖紙

□□□□□

1. 產品名稱

2. CPU 型號

3. LED, LCD 規格

4. 產品尺寸

5. 產品重量

6. 產品電壓, 產品電流, 產品功率

7. 產品溫度, 產品濕度

8. 產品認證

9. 產品 CE, EMC, LVD, RoHS, CCC

10. 產品其他規格

□□□□□

規格		500VA	700VA	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA	4000VA
額定功率		350W	500W	700W	1000W	1500W	2000W	3000W
最大輸出		700W	1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	6000W
輸入電壓		12V □ 24V		24V	24V □ 48V			
PWM 輸出	輸出電壓	12V □ 24V		24V	24V □ 48V			
	輸出電流	10A		20A	20A		30A	40A
	PV 輸出	12V □ 25V 24V □ 50V		50V	24V □ 50V 48V □ 100V			
尺寸 (mm)	335*165*375					350*220*460		
尺寸 (mm)	355*185*395					370*240*480		
重量 (kg)	7	8	12	14	20	23	29	
重量 (kg)	8	9	13	16	22	25	31	
規格		5000VA	6000VA	7000VA	10kVA	15kVA	20kVA	30kVA
額定功率		3500W	4000W	5000W	7000W	10000W	15000W	20000W
最大輸出		7000W	8000W	10000W	14000W	20000W	30000W	40000W
輸入電壓		48V		96V	192V			
PWM 輸出	輸出電壓	48V		96V	192V			
	輸出電流	50A		60A	50A		50A	
	PV 輸出	100V		200V		400V		
尺寸 (mm)	420*260*605						420*280*625	
尺寸 (mm)	440*280*625						440*300*645	
重量 (kg)	31	50	50	55	85	105	125	
重量 (kg)	33	55	60	65	95	115	135	
備註	01	產品規格						
備註	02	產品規格與實際產品可能有 5% 誤差						
備註	03	產品規格						

输入电压	220V±35% □ 110V+35%
输入频率	50Hz±3% □ 60Hz±3%
输出电压	220V±3% □ 230V±3 □ 240V±3% □ 100V±3% □ 110V±3% (□)
输出频率	50Hz±0.5 □ 60Hz±0.5 (□)
AC输出	0~15A
DC输出	0~15A
PV输入	PV输入
显示	LCD+LED
效率	≥95%
纹波系数	≤3%
过载能力	120% □ 100% □ 130% □ 100%
功率	0~6W
电流	1~3A
效率	80%~90%
响应时间	≤5ms
工作温度	-10°C~50°C
相对湿度	10%~90%
海拔	≤4000m

- 产品符合“CE”认证
- 产品符合“UL”认证
- 产品符合“FCC”认证
- 产品符合“EMC”认证
- 产品符合“RoHS”认证
- 产品符合“REACH”认证
- 产品符合“WEEE”认证
- 产品符合“OEM”认证

□□□□□□

I-P-SPC-系列连接示意图



□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□2014□5□04□□1□□□