

Sonnensystem Controller 12V/24 V/36V/48V 80A MPPT Solar Lader Controller



Besonderheit

1. MPPT -Ladungsmodus, Umwandlungseffizienz von bis zu 99%.
2. 12 V/24 V/36 V/48V Batteriesystem Automatische Erkennung, praktisch für Kunden zu verwenden.
3. Maximum PV -Eingangsspannung bis zu DC150V.
4. Kontroller können mit unbegrenzten Parallelen verbunden werden.
5. Ladungsmodus: Drei Stufen (schnelle Ladung, konstante Ladung, schwebende Ladung). Die Lebensdauer der Batterie verlängern
6. Entladungsmodus: Ein/Aus -Modus, Doppelzeit -Steuermodus, PV -Spannungssteuermodus, PV - Spannung+Zeitverzögerungsmodus usw.
7. Batteriestypen gebeten: Versiegelte Bleisäure, Entlüftung, Gel, NICD -Batterie. Andere Arten der Batterien können ebenfalls definiert werden, wie z. B. Lithiumbatterie usw.
8. CE, ROHS, FCC -Zertifizierungen genehmigt, andere Zertifizierungen können auch auf der Grundlage unterschiedlicher Anforderungen erstellt werden.
9. 2 Jahre Garantie und 2 ~ 10 Jahre verlängert den technischen Service.



Parameter

MEISTER Serie	Master-48BL-80A	Master-48BL-100A	Master-48BH-80A	Master-96BH-50A
---------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Produktkategorie	Controllereigenschaften	MPPT (Maximal Power Point Tracking)				
	MPPT -Effizienz	≥ 99,5%				
	Standby-Leistung	0,5 W ~ 1,2W				
	Systemspannung	Automatische Erkennung	48 V	96 V		
	Wärmedissipationsmethode	AIR -Kühlung				
Eingang Eigenschaften	MAX.PV -Eingangsspannung (VOC)	DC150V		DC300V		
	Starten Sie die Gebühr Spannungspunkt	BAtteriespannung + 3V		BAtteriespannung + 10V		
	Niedrige Eingangs Stromspannung Schutzpunkt	BAtteriespannung + 2 V		BAtteriespannung + 5V		
	Über Spannung Schutzpunkt	DC150V		DC300V		
	Bewertete PV - Leistung	12V -System	1040W	1300W	□	□
		24 -V -System	2080W	2600W	□	□
		36V -System	3120W	3900W	□	□
48 V System		4160W	5200W	4160W	□	
96V System		□	□	□	5200W	
Gebühreneigenschaften	Auswählbare Batterie -Typen (Standard -Gel -Akku)	Versiegelte Bleisäure, Gelbatterie, überflutet (Andere Arten der Batterien können auch definiert werden)				
	Ladungsbewertungsstrom	80a	100a	80a	50a	
	Lademethode	3-stufige: Konstante Strom (schnelles Laden) -Konstant Spannungsladung				
Lasteigenschaften	Lastspannung	Das gleiche wie die Batteriespannung				
	Lastbewertung Strom	80a	100a	80a	50a	
	Laststeuerungsmodus	An\Aus -Modus, PV -Spannungssteuermodus, Dual-Time-SteuermodusAnwesend PV + Zeitsteuermodus				
DISSPLY & Kommunikation	Anzeigemodus	Hochdefinitions-LCD-Segmentcode-Hintergrundbeleuchtung Anzeige				
	COMunikationsmodus	8-pin RJ45 Port/RS485/Support PC-Softwareüberwachung/ Unterstützen Sie das WLAN -Modul, um die App -Cloud -Überwachung zu realisieren				
Andere Parameter	Funktion schützen	Eingabeausgabe über \ unter Spannungsschutz, Verhinderung des Verbindungsschutzschutzes, Batterieabschüttung Schutz etc.				
	Betriebs-Temperatur	-20 °C ~+50 °C				
	Lagertemperatur	-40 °C ~+75 °C				