ελεγκτής ηλιακού συστήματος 12V/24V/36V48V 80A Ελεγκτής ηλιακής φόρτισης MPPT

χαρακτηριστικό

1. Λειτουργία φόρτισης MPPT, απόδοση μετατροπής έως και 99%.
2.12V/24V/36V/48V ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Βολική για τη χρήση των πελατών.
3.Maximum PV Τάση εισόδου μέχρι DC150V.
4. Οι ελεγκτές μπορούν να συνδεθούν σε απεριόριστες παραλληλίες.
5. Λειτουργία χρέωσης: τρία στάδια (γρήγορη φόρτιση, σταθερή φόρτιση, πλωτή χρέωση).Για να επεκταθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
6. Λειτουργία εκφόρτωσης: Λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, Λειτουργία ελέγχου διπλού χρόνου, Λειτουργία ελέγχου τάσης PV, Τάση PV+Λειτουργία καθυστέρησης χρονικής καθυστέρησης και ούτω καθεξής.
7. Συσκευασμένοι τύποι μπαταριών: σφραγισμένο οξύ μολύβδου, εξαερισμένο, πήκτωμα, μπαταρία NICD.Άλλοι τύποι μπαταριών μπορούν επίσης να οριστούν, όπως η μπαταρία λιθίου κ.λπ.
8.CE, ROHS, πιστοποιήσεις FCC Εγκρίθηκαν, άλλες πιστοποιήσεις μπορούν επίσης να γίνουν βάσει διαφορετικών απαιτήσεων.
9. 2 Έτη εγγύηση και 2 ~ 10 χρόνια εκτεταμένη τεχνική υπηρεσία.

Παράμετρος