

La serie eSmart3 è la terza generazione di controller mppt eSmart, basato su eSmart1, controller mppt serie eSmart2.



MPPT Solar Controller  
12V24V36V48 50A-60A





## MPPT Solar Controller 12V24V36V48 50A-60A



### Caratteristiche


1. Ha un algoritmo MPPT efficiente, un'efficienza MPPT  $\geq 99,5\%$  e un'efficienza del convertitore fino al 98%.
2. Modalità di ricarica: tre fasi (corrente costante, tensione costante, carica flottante), prolunga la durata delle batterie.
3. Quattro tipi di selezione della modalità di carico: ON / OFF, controllo della tensione FV, controllo doppio orario, controllo FV + tempo.
4. Riconoscimento automatico della tensione del sistema batteria.
5. Tre tipi di batterie comunemente al piombo-acido (Seal \ Gel \ Flooded), le impostazioni dei parametri possono essere selezionate dall'utente e l'utente può anche auto-definire alcuni parametri per altri tipi di batteria.
6. Ha una funzione di carica che limita la corrente. Quando la potenza del fotovoltaico è troppo grande, il controller mantiene automaticamente la sua potenza di carica nominale Mat e la corrente di carica non supererà il valore nominale.
7. La funzione di visualizzazione LCD ad alta definizione per controllare i dati in esecuzione del dispositivo e lo stato di funzionamento, può anche supportare la modifica del parametro di visualizzazione del controller.
8. Comunicazione RS485, possiamo offrire il protocollo di comunicazione alla gestione integrata dell'utente conveniente e allo sviluppo secondario.
9. Supporta il monitoraggio del software per PC e il modulo WiFi per realizzare il monitoraggio del cloud

APP.















10.CE, RoHS, certificazioni FCC approvate, possiamo aiutare i clienti a superare varie certificazioni.

11. Possono essere forniti anche due anni di garanzia e 2 ~ 10 anni di garanzia estesa.



















## Schema di collegamento del controller MPPT



**Visualizzazione dei parametri e informazioni sull'impostazione**




Informazioni sul display LCD



On	Mean "ON"	FLD	Mean "FLD"
OFF	Mean "OFF"	GEL	Mean "GEL"
USER	Mean "USER"	SEL	Mean "SEL"

Impostare il tipo di batteria e la modalità di controllo LOAD

## Impostare il tipo di batteria e la modalità di controllo LOAD



Software per PC\_SolarEagle

Visualizzazione visiva dello stato di carica e scarica, tensione FV, tensione di carica, corrente di carica e può impostare il tipo di batteria, controllo dell'uscita di CARICO;

## Parametro

eSmart3 serie	20A	30A	40A	50A	60A	
Categoria di prodotto	Proprietà del controller		MPPT (tracciamento del punto di massima potenza)			
	Efficienza MPPT		≥99,5%			
	Potenza in standby		0,5 W ~ 1,2 W.			
	Tensione di sistema		Riconoscimento automatico			
Ingresso	Metodo di dissipazione del calore					
	Raffreddamento intelligente della ventola					
	Max tensione di ingresso PV (VOC)					
	DC150V					
	Inizia la carica punto di tensione					
	Btensione atterria + 3V					
Ingresso	Basso input voltaggio punto di protezione					
	Btensione atterria + 2V					
	Sovratensione punto di protezione					
Caratteristiche di carica	DC150V					
	Sistema 12V	260W	390W	520W	650W	780W
	Potenza FV nominale Sistema 24V	520W	780W	1040W	1300W	1560W
	Sistema 36V	780W	1170W	1560W	1950W	2340W
	Sistema 48V	1040W	1560W	2080W	2600W	3120W
	Tipi di batteria selezionabili					
	Piombo acido sigillato, batteria al gel, allagato					
	(Batteria gel predefinita)					
	(Si possono definire anche altri tipi di batterie)					
	Corrente nominale di carica					
CARATTERISTICHE DEL CARICO	20A	30A	40A	50A	60A	
	metodo di ricarica					
	3 stadi: corrente costante (ricarica rapida) -carica flottante a tensione costante					
	Tensione di carico					
Lo stesso della tensione della batteria						
Display & Comunicazione	Corrente nominale di carico					
	40A					
	60A					
Altri parametri	Modalità di controllo del carico					
	Sopra/Modalità Off, modalità di controllo della tensione FV, Modalità di controllo dual-time, PV + modalità di controllo del tempo					
Display retroilluminato con codice segmento LCD ad alta definizione						
Proteggi la funzione						
Protezione ingresso-uscita da sovratensione / sottotensione, Prevenzione della protezione dall'inversione di connessione, protezione dalla caduta della batteria ecc.						
Temperatura di funzionamento						
-20 °C ~ + 50 °C						
Temperatura di conservazione						
-40 °C ~ + 75 °C						
IP (protezione ingresso)						
IP21						