



5 符合 CE / EMC / LVD / RoHS 指令

6 符合 CE / EMC / LVD / RoHS 指令

7 符合 CE / EMC / LVD / RoHS 指令

8 符合 CE / EMC / LVD / RoHS 指令

9 CE / EMC / LVD / RoHS 指令

10 符合 CE / EMC / LVD / RoHS 指令

规格

额定容量		6000VA
额定功率		4000W
最大功率		8000W
输入电压DC		48V / 96V / 192V
外形尺寸WxDxHmm		420 * 260 * 605
外形尺寸WxDxHmm		440 * 280 * 625
重量kg		50
重量kg		55
接口		
接口	1	RS485
	2	RS485
	3	RS485
AC输入	电压	220V±3% 35% 110V + 35%±
	频率	3%±60Hz±3%±50Hz
AC输出	电压	220V±3% 230V±3% 240V±3% 100V±3%
	频率	0.5%±60Hz±0.5%±50Hz
输出	AC输出	0~15A
	接口	RS485
	接口	RS485
显示屏	显示屏	LCD
	接口	RS485
报警		报警率≤3
报警		> 120 1 > 130 10S
功耗	待机功耗	1~6W
	运行功耗	1~3A
精度		80~90%
响应时间		<5ms AC / DC 切换
环境		符合 CE / EMC / LVD / RoHS 指令
环境	温度	-10°C~50°C
	湿度	10~90%
	海拔	≤4000m

规格





