

5. 产品安全认证要求

6. 产品能效等级要求

7. 产品电磁兼容要求

8. 产品有害物质限制要求

9. CE / EMC / LVD / RoHS 认证

10. 其他特殊要求

技术参数

额定功率			1500VA
最大输出功率			1000W
额定功率			2000W
输入电压DC			24V
外形尺寸WxDxHmm			335 * 165 * 375
外形尺寸WxDxHmm			355 * 185 * 395
重量kg			14
使用寿命			16
显示方式			
控制方式	1	本地控制	
	2	远程控制	
	3	自动控制	
AC输入	电压	220V±3% 110V + 35%±	
	频率	3~60Hz±3%±50Hz	
AC输出	电压	220V±3% 230V±3% 240V±3% 100V±3%	
	频率	110V±3%	
	功率因数	0.5±0.5 60Hz±50Hz	
额定电流	AC输入	0~15A	
	输出		
显示	显示方式	LCD	
	显示内容		
保护功能	过载保护	rate≤3	
	短路保护	> 120μs > 130μs	
效率	效率	1~6W	
	效率	1~3A	
响应时间	响应时间	90~80	
	响应时间	<5ms DC / DC AC AC	
工作温度	工作温度	-10°C~50°C	
	工作湿度	90%~10%	
	工作海拔	≤4000m	

其他说明





