

5. 产品安全认证要求

6. 产品能效等级要求

7. 产品环保要求

8. 产品包装要求

9. CE / EMC / LVD / RoHS 认证

10. 其他要求

规格书

额定功率			500VA
最大输出功率			350W
额定功率			700W
输入电压DC			12V / 24V
尺寸WxDxHmm			335 * 165 * 375
尺寸WxDxHmm			355 * 185 * 395
重量kg			7
保修期			8
接口			
接口1	1	USB	
接口2	2	USB	5V
接口3	3	USB	
AC输入		电压	220V±35% 110V + 35%±
AC输入		频率	3~60Hz±3%±50Hz
AC输入		电压范围	220V±3% 230V±3% 240V±3% 100V±3%
AC输入		电压范围	110V±3%
AC输入		频率范围	0.5±0.5% 60Hz±50Hz
AC输入		额定电流	0~15A
接口		接口	
接口		接口	
接口		接口	LCD
接口		接口	
接口		接口	rate≤3
接口		接口	> 120 1 > 130 10S
接口		接口	1~6W
接口		接口	1~3a
接口		接口	90~80
接口		接口	<5ms DC / DC AC AC
接口		接口	
接口		接口	-10°C~50°C
接口		接口	90~10
接口		接口	≤4000m

规格书





