

I-P-SP-Series System



□□□□□□ □□□□□□ MPPT □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

1. □□□□□□ UPS □□□□□□ □□□□□□□□□□□□
2. □□□
3. □□□□□□□□□□ & □038; □□□□□□□□□□

□□

1. □□□
2. CPU □□□
3. LCD □□□

4. 安全規格

5. 環境規格

6. 性能規格

7. 構造規格

8. 5年保証

9. CE / EMC / LVD / RoHS

10. その他

仕様書

仕様書

定格容量	1000VA
定格出力	700W
最大出力	1500W
入力電圧(DC)	24V
外形寸法(WxDxH)mm	335 * 165 * 375
梱包寸法(WxDxH)mm	355 * 185 * 395
重量(kg)	12
梱包重量(kg)	13
保証期間	5年
保証内容	本体の故障による修理費用を無料で行います。
AC入力電圧	220V±3% (110V±3%)
AC入力周波数	50/60Hz
AC入力電流	0.5±0.05A (100V±3%)
AC出力電圧	0~15V
AC出力電流	0~1.5A
ディスプレイ	LCD
動作温度	-10°C ~ 50°C
動作湿度	5% ~ 95%
消費電力	1~6W
待機電力	1~3W
起動時間	90秒以内
応答時間	<5ms (DC/AC)
寿命	10年以上
MTBF	≥4000h

仕様書





