

| | | | |
|---------------|---------------------|---|-----|
| 額定電力 | | 6000W | |
| 最大電力 | | 18000W | |
| 入力電圧(DC) | | 24V/48V | |
| 外形寸法(WxDxH)mm | | 440 * 218 * 400 | |
| 外形寸法(WxDxH)mm | | 520 * 275 * 520 | |
| 重量(kg) | | 51 | |
| 重量(kg) | | 53 | |
| 機能 | 標準 | 標準モード | |
| | S-ON | 100%出力モード(最大6000W) 50%出力モード(最大3000W) | |
| AC入力 | 電圧 | 220V±3% (207V~237V) 3相240V±3% (228V~252V) | |
| | 周波数 | 50Hz/60Hz | |
| AC出力 | 電圧 | 220V±3% (207V~237V) 3相240V±3% (228V~252V) | |
| | 周波数 | 50Hz/60Hz | |
| 出力電圧 | AC出力 | 24V | 48V |
| | 最大電流 | 75A | 50A |
| 保護機能 | 過電圧保護 | 100%出力モード(最大6000W) 50%出力モード(最大3000W) | |
| | 過電流保護 | CC/CV/CF | |
| | 過熱保護 | 標準モード | |
| | 過負荷保護 | 標準モード | |
| UPSタイプ | AC | 標準モード | |
| | DC | 標準モード | |
| 照明 | 標準 | LED | |
| | オプション | 標準モード | |
| 動作時間 | | 標準モード | |
| 動作時間 | | > 120min / > 130min | |
| 出力電流 | 標準 | 100A | |
| | オプション | 100A | |
| 出力電圧 | 87V/98V | | |
| 出力電圧 | DC / DC < 5ms AC AC | | |
| 動作温度 | 標準モード | | |
| 動作温度 | 標準 | -10°C ~ 50°C | |
| | オプション | 10°C ~ 90°C | |
| | オプション | ≤ 4000m | |

本製品は、標準モードで動作し、50%出力モード(最大3000W)で動作する場合があります。R&D、OEM、ODMの製品です。

標準モード
 標準モード
 2014年5月13日2TH