





输出功率		3000W
额定功率		9000W
输入电压DC		12V/24V/48V
外形尺寸WxDxH(mm)		318 * 218 * 368
外形尺寸WxDxH(mm)		395 * 275 * 520
重量kg		30
重量kg		32
控制方式	ON	手动控制
	S-ON	16位二进制控制 5位二进制控制
	OFF	远程控制
AC输入	电压	220V±3% 110V + 35%±
	频率	50Hz/60Hz
AC输出	电压	220V±3% 230V 3 240V±3% 100V±3% 110V±3%
	频率	50Hz/60Hz DC / AC
输入/输出规格	AC输入	12V
	MAX	75A
		24V
		45A
		48V
		30A
保护功能	过压保护	1 2
	过流保护	OEM
	短路保护	CC/CV/CF
	温度保护	
UPS	AC	
	DC	
显示	LED	+
启动时间		> 120ms > 130ms
效率	满载	16W
	空载	3A
效率		87%~98%
转换时间		DC / DC < 5ms AC AC
工作温度	范围	-10°C~50°C
	湿度	10%~90%
	海拔	≤4000m

本公司所有产品均符合CE、UL、FCC、RoHS、REACH、R&D、OEM、ODM等认证标准。

本公司所有产品均符合CE、UL、FCC、RoHS、REACH、R&D、OEM、ODM等认证标准。  
 2014年5月13日2TH