

## Solar System Controller 12V/24V/36V/48V 80A [MPPT Solar Charge Controller](#)



### Functie

1. MPPT laadmodus, conversie -efficiëntie tot 99%.
2. 12V/24V/36V/48V Battery System Automatische herkenning, handig voor klanten om te gebruiken.
3. Maximale PV -ingangsspanning tot DC150V.
4. Controllers kunnen worden aangesloten in onbeperkte parallellen.
5. Charge -modus: drie fasen (snelle lading, constante lading, zwevende lading). Om de levensduur van de batterij te verlengen
6. Bekledingmodus: aan/uit -modus, dubbele tijdbesturingsmodus, PV -spanningsbesturingsmodus, PV -spanning+tijdvertragsmodus enzovoort.
7. Registreerde batterijtypen: verzegeld loodzuur, geventileerd, gel, NICD -batterij. Andere soorten batterijen kunnen ook worden gedefinieerd, zoals lithiumbatterij enz.
8. CE, ROHS, FCC -certificeringen goedgekeurd, andere certificeringen kunnen ook worden gedaan op basis van verschillende vereisten.
9. 2 Jarengarantie en 2 ~ 10 jaar verlengde technische service.



### Parameter

MEESTER serie	Master-48bl-80a	Master-48bl-100a	Master-48bh-80a	Master-96bh-50a
---------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Product categorie	Controller -eigenschappen	MPPT (maximaal power point tracking)				
	MPPT -efficiëntie	≥99,5%				
	Standby -kracht	0,5 W ~ 1,2 W				
	Systeemspanning	Automatische erkenning	48V	96V		
	Hitte-dissipatiemethode	AIR -afkoeling				
Invoer	Max.pv -ingangsspanning (VOC)	DC150V		DC300V		
Kenmerken	Start de lading spanningspunt	BAttery -spanning + 3V		BAttery -spanning + 10V		
	Lage inbreng Spanning Beschermingspunt	BAttery -spanning + 2V		BAttery -spanning + 5V		
	Over spanning Beschermingspunt	DC150V		DC300V		
	Nominale PV -kracht	12V -systeem	1040W	1300W	□	□
		24V -systeem	2080W	2600W	□	□
36V -systeem		3120W	3900W	□	□	
48V -systeem		4160W	5200W	4160W	□	
96V -systeem		□	□	□	5200W	
Laadkenmerken	Selecteerbare batterijtypen (Standaard gelbatterij)	Afgesloten loodzuur, gelbatterij, overstroomd (Andere soorten batterijen kunnen ook worden gedefinieerd)				
	Lading beoordeelde stroom	80a	100a	80a	50a	
	Laadmethode	3-fasen: constante stroom (snel opladen) -constant spanningsvloek lading				
Laadkenmerken	Spanning	Hetzelfde als de batterijspanning				
	Lading nominale stroom	80a	100a	80a	50a	
	Laadbesturingsmodus	Op\UIT -modus, PV -spanningsregelmodus, Dual-Time Control-modus,, PV + tijdbesturingsmodus				
Display & Communicatie	Weergavemodus	High-Definition LCD Segment Code Backlight Display				
	Communicatiemodus	8-pins RJ45 PORT/RS485/Ondersteuning PC Software Monitoring/ Ondersteun WiFi -module om app -cloudbewaking te realiseren				
Andere parameters	Bescherm de functie	Input-output over \ onder spanningsbescherming, Preventie van verbinding omgekeerde bescherming, batterijvergieten Bescherming etc.				
	Werktemperatuur	-20 °C ~+50 °C				
	Bewaar temperatuur	-40 °C ~+75 °C				