Diagrama de conexão



qualquer MPPT controlador inteligente e-solares, por favor clique aqui

Aplicação

- 1 Back-up sistema UPS para industrial, comercial, doméstico, etc
- 2. energia móvel e de energia de reserva para as áreas que são a falta de utilidade.
- 3 Off-grid Solar & amp; sistema de energia eólica

Características

- 1. <u>onda senoidal pura</u> de saída, potência total
- 2. gerenciamento de CPU e de controle, design modular
- 3. visor LCD, pode mostrar visualmente vários parâmetros
- 4. Multifuncionais projeto, pode definir uma variedade de modo de trabalho

5. conexão de bateria externa, conveniente para ampliar tempo de uso e back-up de energia tempo; usuário pode conectar o maior número de baterias quando necessário

6 com super capacidade transporte de carga e alta capacidade de carga, esta série de & nbsp; inversores podem não só levar a carga de resistência; mas também vários tipos de cargas indutivas, tais como motor, ar condicionado, furadeiras elétricas, lâmpadas fluorescentes, de gás, etc Ele pode dirigir quase todos os tipos de carga

Projeto 7 Baixa freqüência circuito, boa estabilidade do sistema, baixa taxa de falhas e longa vida útil (em funcionamento adequado, ele pode ser tão longo quanto cinco anos)

8 Proteção perfeita: proteção de baixa tensão, sobre a proteção da tensão, proteção do superaquecimento, proteção contra curto-circuito, sobrecarga de proteção; alerta de alarme

9 CE / EMC / LVD / RoHS Aprovações

10. garantia de dois anos, suporte técnico ao longo da vida

Parâmetros

Parâmetro		500VA
Capacidade nominal de saída		350W
Poder Peak		700W
Tensão da bateria (DC)		12V / 24V (opcional)
Tamanho W \times D \times H (mm)		335 * 165 * 375
Tamanho da embalagem W × D × H (mm)		355 * 185 * 395
Peso Líquido (kg)		7
· •		8
Geral Parâmetro)	
Modalidade de trabalho	1	Utility Primeiro, Bateria Standby
(Definição)	2	Sleep Mode, nenhuma utilidade, o poder de carga maior do que 5% da potência nominal, começa a funcionar automaticamente
	3	Bateria primeiro, utilidade standby
Entrada AC	Tensão	220V ± 35% ou 110V + 35% (opcional)
Entrada AC	Frequência	± 3% de 50Hz ou 60Hz ± 3% (opcional)
	Tensão	220V ± 3% ou 230 ± 3 ou 240 ± 3% ou 100V ± 3%
Saída AC		ou 110V ± 3% (opcional)
	Frequência	50Hz ou 60Hz ± 0,5 ± 0,5 (Opcional)
A carga da bateria	AC corrente de carga	0 ~ 15A
	Tempo de carga	Depende da capacidade da bateria e quantidade
	Proteção da bateria	A detecção automática, Carga e descarga proteção, Gestão Inteligente
Exibição	Modo de Exibição	LCD
	Information Display	Tensão de entrada, tensão de saída, freqüência de saída, bateria capacidade, condição de carga, Estado Informações
Tipo de saída de onda		Pure saída de onda senoidal, onda distorção rate≤3
Capacidade de sobrecarga		> 120% 1 min,> 130% 10s

Consumo de	Modo de suspensão	1 ~ 6W
	Modo Normal	1 ~ 3A
Eficiência de conversão		80% ~ 90%
Tempo de transferência		<5ms (AC para DC / DC para AC)
		Saída de sobrecarga, curto-circuito, de alta tensão entrada, de baixa tensão entrada, superaquecimento
Meio Ambiente	Temperatura	-10 ℃ ~ 50 ℃
	Umidade	10% ~ 90%
	Altitude	≤4000m

Produtos Fotos





