Введение

Это солнечный заряд контроллер 20A ~ 30A которые имеют автоматическую макс. Функция отслеживания точки питания с высоким
коэффициент полезного действия, что почти на 30% ~ 60% выше, чем традиционного контроллера заряда. Она также имеет функции системы
Напряжение автоматического распознавания, Широкая звенела ввода PV, зарядка для всех видов батареи, автоматический контроль разряда, RS
232 / коммуникационная функция локальной сети и так далее. Это очень высокого конечного продукта для рынка солнечной энергии с ее лучшим партнером Я-
P-TPI2 модель Инвертор / зарядное устройство / UPS.

заявка

1. Промышленные, коммерческие, бытовые сетки от поколения системы солнечной энергии
2. Подвижная система генерации солнечной энергии от сетки
3. базовые станции связи
4. Новый бизнес энергии образования
5. Солнечная система мониторинга
Система 6. Солнечная уличное освещение

Причины выбрать

1. 30% -60% солнечных панелей сохранены
1) эффективность преобразования 95% -99%, берут на себя большую от солнечных батарей
2) Зарядка для всех видов батарей, стадии 3 заряда, чтобы защитить батарею.
Сокращение потребления, стоимость сохранены.
2. Данные мониторинга и установить. Параметры из панелей солнечных батарей, как заряд тока / напряжения и адрес IP ворот, общая
мощность генерации, и т.д. могут быть показаны. 4 вида управления нагрузкой постоянного тока, автоматически сохранить ernergy как от человека и
солнечная.
3. Lan commucation и порт RS232.
4. Программное обеспечение для контроля оборудования 100pcs одновременно на одном экране на компьютере.

Особенности

Режим заряда 1.MPPT, преобразование КПД до 99%

2.12V / 24V / 48V автоматическая система распознает;

3.Wide диапазон PV вход с макс. является DC150V.

4.Memory функции, за исключением функции настройки: дата, время, производя запись мощности и так далее.

Режим 5.Charge: 3 ступени (быстрая зарядка, постоянный заряд, заряд с плавающей) .Он продлевает срок службы батарей.

Режим 6.Discharge: включения / выключения режима, режим управления двойного времени, режим управления PV напряжения, PV напряжения + режим задержки по времени и так далее.

7.Selected типы батарей: герметичные свинцово-кислотные, вентилируемые, гель, NiCd батареи. также могут быть определены и другие типы батарей.

8.Most информация может быть обеспечить с помощью ЖК-дисплея и LED, как:. Модели нет, PV входного напряжения, тип батареи, напряжение батареи, ток зарядки, зарядка мощность, рабочее состояние и так далее. Также информация клиента, как название компании, веб-сайт и логотип могут быть добавлены в программное обеспечение Solar Eagle.

9.RS232 и LAN порт связи. IP и Gate адрес может быть удобным для пользователя определить его удовлетворить глобальный протокол area.And связи может быть предусмотрен для управления всей информацией.

10.В верхняя компьютерная программа отображается на 11 языках, он может показать состояние работы и установить параметры системы выпуска.

11.With интеллектуальная конструкция, устройство может быть повышен в Интернете на протяжении всей жизни.

12.Compliance с окружающей средой 2002/95 / EC, защищающего спрос, не включает в себя Кадмий, гидрид и фторид и т.д. материал

13.Equipment целостности: контроллер + CD-ROM (микрокомпьютер программное обеспечение) + связь провод + Датчик температуры провода + Anderson клеммы;

14.CE, одобренный ROHS сертификации.

15.2 лет гарантированности. Срок службы предназначен для использования в течение 10 лет в теории. Extended 3 ~ 10 лет гарантийное обслуживание также может быть предоставлена.

16.CE, одобренный ROHS сертификации.

Техническая спецификация: