

A تحكم تهمة الشمسية MPPT 60 التلقائي 24V / 48V / 12V الصين مصنع







تحكم تهمة الشمسية MPPT الخصائص الأساسية للـ

1. كفاءة التحويل 95%-99%، واتخاذ أكثر من الألواح الشمسية.
2. تهمة لجميع أنواع البطاريات، مرحلة 3 المسئول لحماية البطارية.
- البوابة، الكل IP 3. البيانات رصد وتعيين. المعلومات من الألواح الشمسية مثل تهمة الحالي / الجهد وعنوان مراقبة حمولة DC يمكن أظهر توليد الطاقة، إلخ. 4 أنواع RS232 ومنفذ 4. communication LAN.
- التي في نفس الوقت على شاشة واحدة على جهاز كمبيوتر. 5. برنامج لمراقبة المعدات pcs.

الشمسية وحدة تحكم المسؤول MPPT ملامح

1. MPPT وضع تهمة، كفاءة التحويل تصل 99%.
- نظام السيارات الاعتراف. 12. 2V / 24V / 48V
- مع حد أقصى. هو PV 3. مجموعة واسعة من المدخلات DC150V.
- اتصال متوازي غير محدود 4.
- مجلة طيفية، وظيفة حفظ مجموعة، التاريخ والوقت وتوليد الطاقة وهلم جرا. 5.
- ثلاث مراحل (سرع تهمة، تهمة ثانية، تهمة العائمة). وبطيل عمر خدمة لل Charge: وضع 6.
- تأخير الوقت + PV الجهد، PV الوضع، وضع التحكم في الوقت، وضع السيطرة على الجهد ON / OFF: الوضع Discharge 7.
- الرصاص الحمضية مختومة، وتنفيس، وهلام، ويمكن بطارية البلي أنواع أخرى من البطاريات أيضا Recommended: 8. أنواع البطاريات تعريف.
- الجهد، ونوع البطارية، وبطارية PV مثل: لا يوجد نموذج، ومدخلات LED و LCD المعلومات يمكن أن يكون توفير بواسطة Most.
- الجهد، والشحن الحالية، القوة الشحن، حالة العمل وهلم جرا. أيضاً معلومات العملاء مثل شركة الاسم والموقع وشعار يمكن أن تضاف إلى البرنامج التسجيل الشمسي.
- العالمية area.And عنوان بوابة يمكن أن يكون للمستخدم تحديد ذلك تلبية و IP، ومنفذ الاتصالات RS232 LAN 10.

يمكن توفير بروتوكول الاتصالات لمساعدة العملاء على إدارة جميع المعلومات.

برامـج الـكمـبيـوتـر العـلوـي فـي 11 لـغـة، وـيمـكـن أـن تـظـهـر حـالـة الـعـمـل وـتـعـيـن الـمـعـلـمـات مـن 11. يتم عرض نظام التصرف.

12. With التصميم الذكي، فإن الجهاز يمكن ترقية مدى الحياة على الانترنت.

13. Adopting C.The مكونات العلامة التجارية المعروفة، يمكن للأجهزة تعاني من درجة حرارة لا تقل عن 105 درجة تم تصميم خدمة الحياة لاستخدام لمدة 10 سنوات من الناحية النظرية.

14. Compliance حماية الطلب، لا تشمل الكادميوم، هيدريد و EC / مع البيئة 2002/95 / مع المعايير الفلورايد مادة الح

15. Equipment برامـج الـحوـاسـيب الصـفـيرـة) + سـلـك الـاتـصالـات + درـجـة الـحرـارـة) + CD-ROM + سـلامـة: وـحدـة تحـكـم الـعـلـمـة الـسـلـكـيـة + مـحـطـات أـنـدـرسـونـ.

16. CE، وـافـت شـهـادـات بنـفـيـاتـ.

الشمسية وحدة تحكم المسؤول MPPT المعلمة

	40A	50A	60A
I-P-SMART2-40A / 50A / 60A -series			
الوضع ثبات	تبع نقطة الطاقة الفصوى والجهد المستمر، بهمة عائمة، (MPPT) مراحل: بهمة سريع 3		
طريقة	التعريف الثنائي		
نوع النظام	DC12V ~ 24V / 48V	DC9V ~ DC15V	
نظام الجهد	نظام 12V	نظام 24V ~ DC30V	
لينبة وقت البدء	نظام 24V	نظام 36V ~ DC60V	
الاستجابة الديناميكية	نظام 48Vsystem		
وقت الاسترداد	نظام 12V / 24V / 48Vsystem ≤10s		
كمامة الجهد	نظام 12V / 24V / 48Vsystem 500us		
الوحدات الكهرومغناطيسية نسبة استهلاك الطاقة	نظام 12V / 24V / 48Vsystem ≥96.5%، ≤99%		
الحالات مدخلات	نظام 12V / 24V / 48Vsystem ≥99%		
العمل الجهد والمرااعي	نظام 12V ~ DC150V		
MPPT	نظام 24V ~ DC150V		
انخفاض الجهد حماية الإدخال نقطية	نظام 48V ~ DC150V		
انخفاض الجهد الإدخال استعادة نقطية	نظام 12V ~ DC16V		
ماكس العاصمة الجهد	نظام 24V ~ DC30V		
المدخلات الجهد الرائد حماية نقطية	نظام 48V ~ DC60V		
المدخلات الجهد الرائد نقطة الاسترداد	نظام 12V ~ DC22V		
طاقة ماكس	نظام 24V ~ DC34V		
جهاز الاتصال	نظام 48V ~ DC65V		
GEL اختبار أنواع البطارية (البطارية الافتراضي هو نوع	نظام 12V / 24V / 48V	نظام 12V / 24V / 48V	نظام 12V / 24V / 48V
الجهد المستقر	نظام 12V / 24V / 48V	نظام 12V / 24V / 48V	نظام 12V / 24V / 48V
العامية بهمة الجهد	نظام 12V / 24V / 48V	نظام 12V / 24V / 48V	نظام 12V / 24V / 48V
أكثر من بهمة حماية الجهد	نظام 12V ~ 14.6V	نظام 24V ~ 29.2V	نظام 48V ~ 58.4V
تصيف الناتج الحالي	نظام 12V / 24V / 48V	نظام 40A	نظام 50A
الحالية للحد حماية	نظام 12V / 24V / 48V	نظام 44A	نظام 55A
نهمة معدل الحالي	نظام 12V / 24V / 48V	نظام 40A	نظام 50A
عامل الحرارة	نظام 12V / 24V / 48V	± 0.02% / °C	
التعريض درجة الحرارة	نظام 12V / 24V / 48V	14.2V- (0.3 * °C 25 درجة حرارة)	
(الناتج مواد (الزمرة	نظام 12V / 24V / 48V	نظام 200mV	
الناتج الجهد الاستقرار	نظام 12V / 24V / 48V	≤ ± 1.5%	
نهمة الجهد درجة الحرارة تبع	نظام 12V / 24V / 48V	نظام 200mV	
دقة شاحن البطاريات الكهربائي	نظام 12V / 24V / 48V	≤ ± 1.5%	
أداء مصر			
وضع التحكم في			
ماكس التفريغ الحالي	نظام 12V / 24V / 48V	نظام 40A	
حماية التفريغ	نظام 12V / 24V / 48V	نظام 30A * 2	
ضبط الوقت متعدد	نظام 12V / 24V / 48V	يوم في الصباح، قياله في الصباح / تشغيل في الليل، فيليل من	
ON / OFF وضع	نظام 12V / 24V / 48V	نظام ON / OFF	
PV	نظام 12V / 24V / 48V	جهد PV، على الجهد PV	
الجهد التحكم في الوقت / تأخير PV	نظام 12V / 24V / 48V	على الجهد و الوقت التأخير مرة PV	
حماية التفريغ الكهربائي	نظام 12V / 24V / 48V	خرج من تحت عندما وضع الجهد: مجموعة المصنع هو 10.5 (ملاحظة: مجموعة على أساس 1 الطاردة	
الاتصالات串行	نظام 12V / 24V / 48V		
RS232	نظام 12V / 24V / 48V		
الاتصالات LAN	نظام 12V / 24V / 48V	نظام COM اختار الاتصالات، تم اختيار اتصال IP تعين TCP عنوان و بوابة للتحكم والنسر الشمسي.	
الحماية			
المدخلات الجهد المتخصص حماية			
حماية المدخلات الجهد الرائد			
المدخلات التقطاع طمحي عكس			
الناتج حماية دواتر مدمجة			
الناتج عكس التقطاع طمحي			
حماية اس ان كهربائي			
حماية درجة الحرارة			
حماية درجة الحرارة			
معلومات الآخرين			
الصوصاء			
الطرق الحرارية	≤ 40dB		
مكونات			
زانحة			
حماية البيئة			
المادية			
DxWxH (مم) قياس	270 * 185 * 90		
N.G (كم)	3		
G.N (كم)	3.6		
اللون			
السلامة	(الأزرق / الأخضر (اختاري		
EMC	CE، تعليقات PSE، FCC		
نوع من الحماية الميكانيكية	EN61000		
البيئة	IP21		

الرطوبة	0 ~ 90% RH (لا تكفي)
ارتفاع	0 ~ 3000M
درجة حرارة التشغيل	-20 °C ~ + 40 °C
درجة حرارة التخزين	-40 °C ~ + 75 °C
الضغط الجوي	70 ~ 106kPa

وخدمة ما سبق هي البيانات الأساسية، يمكن تخصيص المعلمة المطلوبة بالنسبة لك .. OEM ODM ملاحظة: يتم توفير

أجزاء المنتج

NO.	الكمية	وصف
1	وحدة 1	وحدة تحكم المسؤول
2	جهاز كمبيوتر 2	محطات
3	جهاز كمبيوتر 2	Gallow بكرة
4	مجموعة 4	((اللثبيت وحدة تحكم على الجدار المسamar
5	جهاز كمبيوتر 1	((اللثبيت وحدة تحكم على الجدار كابل الاتصالات RJ45 بدوره إلى 232
6	جهاز كمبيوتر 1	دليل المستخدم
7	جهاز كمبيوتر 1	سلك استشعار درجة الحرارة
8	جهاز كمبيوتر 2	سلك فتيل



Blue



Green



Upper Computer Software



Parts



Package

العلوي الحاسوب والبرمجيات واختبار البرمجيات