

العاكس شاحن يو بي إس الصين 5KW 24V 48V 2V سلسلة 12

صور مفصلة



DC-



DC INPUT		
12V	24V	48V
	<input checked="" type="checkbox"/>	

DC+



Remote Port



PPINVA120140807801



AC OUTPUT



MAX 5A

AC INPUT AC OUTPUT



L N E L N E

Inverter
Output Protect



Charger
Input Protect





الميزات الرئيسية

1. السلطة عرام من العاكس تصل 3 مرات أو 60 هرتز قابل للتعديل من قبل المستخدمين 2.HZ. خرج التردد: 50 أو 60 هرتز قابل للتعديل من قبل المستخدمين AC / الأول DC: 3. وسائل العمل wطاقة منخفضة تحت وضع السكون، 1-6 consumption 4. CF، السيرة الذاتية، CC، المرحلة 5. ثلاثة التهمة البطارية

للحصول على مواصفات، يرجى [حمل هنا](#)

وظيفة

التحويل DC / AC، وظيفة 1

4. التردد الكهربائي (AC) (60 Hz أو 50 Hz). (التردد الكهربائي 60 Hz أو 50 Hz).

1) التردد الكهربائي (87-98) (W ~ 6W أو 5). (التردد الكهربائي 87-98) (W ~ 6W أو 5).

6. التردد الكهربائي (87-98) (W ~ 6W أو 5). (التردد الكهربائي 87-98) (W ~ 6W أو 5).

7. التردد الكهربائي (87-98) (W ~ 6W أو 5). (التردد الكهربائي 87-98) (W ~ 6W أو 5).

8. 3 أو 1 أو 2 (التردد الكهربائي 87-98) (W ~ 6W أو 5). (التردد الكهربائي 87-98) (W ~ 6W أو 5).

9. التردد الكهربائي (87-98) (W ~ 6W أو 5). (التردد الكهربائي 87-98) (W ~ 6W أو 5).

10. التردد الكهربائي (87-98) (W ~ 6W أو 5). (التردد الكهربائي 87-98) (W ~ 6W أو 5).

11. EMC (التردد الكهربائي 87-98) (W ~ 6W أو 5). (التردد الكهربائي 87-98) (W ~ 6W أو 5).

12. 2 (التردد الكهربائي 87-98) (W ~ 6W أو 5). (التردد الكهربائي 87-98) (W ~ 6W أو 5).

معامل	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W
نموذج						
تصنيف إنتاج الطاقة	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W
الطاقة الذروة	3000W	6000W	9000W	12000W	15000W	18000W
بطارية الجهد (DC)	12V أو 24V أو 48V (اختياري)			24V أو 48V (اختياري)		
حجم (مم) W x D x H	318 * 218 * 368			440 * 218 * 400		
حجم (مم) W x D x H	395 * 275 * 520			520 * 275 * 520		
(الوزن الصافي (كغ))	27	28	30	39	40	51
(الوزن الإجمالي (كجم))	29	30	32	43	48	53
طريقة العمل ((ضبط))	على	وضع العمل العادي				
	ابن	الاستهلاك عند السلطة الحمل وتزيد عن 5% ترشيحا 1-6W Mode النوم				
	إيقاف	تماما قبالة				
الإدخال AC	الجهد الكهربى	220V ± 35% أو 110V + 35% (اختياري)				
	تردد	50HZ أو 60Hz				
خرج ميلان	الجهد الكهربى	220V ± 3% أو 230V ± 3% أو 240V ± 3% أو 100V ± 3% (اختياري) أو 110V ± 3%				
	تردد	أو 50Hz التردد هو نفس التردد الأداة المساعدة في وضع فائدة. تردد 60Hz طريقة تحويل DC / AC (اختياري) في)				

اتهام فائدة "0" (نوع البطارية يعني أن فرض رسوم مغلق وظيفه AC)	AC	مضرب	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W
	المسؤول	12V	35A	65A	75A	/	/	/
	الحالي	24V	20A	35A	45A	65A	70A	75A
	((ماكس	48V	10A	15A	30A	35A	40A	50A
	نوع البطارية	الرصااص Battery2 أمريكا جل البطارية، الصوف البطارية 1، الصوف المختومة حامض البطارية، أوروبا جل البطارية، وفتح بطاريات الرصاص البطارية OEM الحمضية، الكالسيوم بطارية، دي حمض البطارية أو						
	وضع الشحن	CF، السيرة الذاتية، CC: ثلاث مراحل الشحن						
	وقت الشحن	يقررها قدرة البطارية و كمية						
	حماية البطارية	الكشف التلقائي، وتهمه حماية التفريغ، إدارة ذكية						
يو بي إس أفضلية	AC	فائدة أولا، الاستعداد بطارية						
	العاصمة	البطارية الأولى، والاستعداد فائدة						
عرض	وضع العرض	LCD + LED						
	عرض معلومات	مساهمة الجهد، خرج الجهد والتردد الناتج، قدرة البطارية، حالة الحمل، معلومات الحالة						
خرج الموجة نوع		موجة جيبية نقيه						
القدرة الزائد		S دقيقة، < 130% 10 > 120%						
استهلاك الطاقة	وضع السكون	1 ~ 6W						
	الوضع العادي	1 ~ 3A						
كفاءة التحويل		87% ~ 98%						
وقت النقل		< 5MS (AC إلى DC / DC إلى AC)						
حماية		الناتج الزائد، ماس كهربائي، ومدخلات عالية الجهد، المدخلات ذات الجهد المنخفض، يسخن						
بيئة	درجة الحرارة	-10 °C ~ 50 °C						
	رطوبة	10% ~ 90%						
	ارتفاع	≤ 4000m						

شهادات

[ISO2008](#)

[ISO2004](#)

[CE-EMC](#)

[لقد-CE](#)

[لجنة الاتصالات الفدرالية](#)

[بنفايات](#)

خدمة والاتصال

1. [أوامر تصنيع المعدات الأصلية وتصنيع التصميم الشخصي](#) تم تقديمه.
2. حل السلطة التشاور المتاحة على أساس مجموعة فنية
3. 24 شهرا الضمان. الوقت مدى الحياة تمديد الخدمات التقنية.
4. أي من الأسئلة الخاصة بك وسوف يسترشد فريق تقني محترف.
5. تقدم دراسة فنية الحرة ومناقشة المنتجات في كل عام.

. [تحكم المسؤول I-P-Smart2 MPPT](#): واحد من منتجاتنا الرئيسية الأخرى