+ العرض LCD المسؤول ، الخلفية mppt السيارات تحكم العمل 12 / 24V 3A مزدوج USB 5V

خوارزمية MPPT controlller وبرامج كمبيوتر مجانية. يتميز بكفاءة ، LCD بكفاءة تحويل تلقائية عالية ، وشاشة WISER تبني سلسلة في أي بيئة. تحسن كبير في الاستفادة من الألواح الشمسية. وأضاف أيضا وظيفة PV لتتبع الحد الأقصى للطاقة نقطة من مجموعة الإخراج (USB 5V 3A). يمكن استخدامها على نطاق واسع في النظام الشمسي خارج الشبكة ، النظام الشمسي mppt للتحكم محطة قاعدة الاتصالات ، وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية ، وأنظمة الطاقة الشمسية ضوء الشارع ، والمراقبة الميدانية وغيرها من المجالات.



المميزات

وكفاءة محول تصل إلى 98 ٪ ▯ ٪ 99.5 ≤ MPPT كفاءة ، 1 MPPT. لديه خوارزمية فعالة

ثلاث مراحل (تيار مستمر ، والجهد المستمر ، تهمة عائمة) ، فإنه يطيل عمر خدمة البطاريات. :Charge.وضع 2

التحكم في الوقت. + PV ، الجهد السيطرة ، التحكم في الوقت المزدوج PV ، ON / OFF :3. أربعة أنواع من اختيار وضع الحمل

4. نظام البطارية الجهد التلقائي الاعتراف.

إعدادات المعلمة من قبل المستخدم ، (Seal \ Gel \ Flooded) 5. ويمكن اختيار أنواع ثلاثة من بطارية الرصاص الحمضية شيوعا وأيضا المعلمات ذاتية التحديد للبطارية أخرى.

6. يتم اعتماد التبريد الطبيعي لتحسين موثوقية المنتج وإطالة عمر الخدمة للمنتج.

7. مدخلات ومخرجات جميع أنواع وظائف الحماية كاملة لحماية النظام.

استخدام قوة عالية تصميم قذيفة من البلاستيك يجعل شكل جميل ، والحد من وزن المنتج يمكن أن ينقذ تكلفة النقل. 8.The

مزدوج الناتج وظيفة امدادات الطاقة ، ودعم الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي شحن المنتجات الخ .. 9V3A USB. مجهزة 5

10. لديه وظيفة شحن الحد الحالي. عندما تكون طاقة الكهروضوئية كبيرة جدًا ، تحافظ وحدة التحكم تلقائيًا على قدرتها للشحن المصنفة ، ولن يتجاوز تيار الشحن القيمة المقدرة.

وظيفة للتحقق من تشغيل الجهاز البيانات وحالة العمل ، كما يمكن أن تدعم تعديل المعلمة عرض وحدة LCD تعريف شاشة 11.High

تحكم.

12.RS485 الاتصالات ، يمكننا أن نقدم بروتوكول الاتصالات لإدارة متكاملة مريحة وتطوير الثانوية للمستخدم.

13.Support مراقبة برامج الكمبيوتر وواي فاي وحدة لتحقيق الرصد سحابة APP.

14. CE ، بنفايات ، شهادات لجنة الاتصالات الفدرالية المعتمدة ، يمكننا أن نساعد العملاء لتمرير مختلف الشهادات.

15. ثلاث سنوات الضمان ، و 3 ~ 10 سنوات تمديد الخدمة يمكن توفيرها أيضا

مخطط الاتصال MPPT تحكم



وضع المعلوماتamp & معلمات العرض ؛



معلومات شاشة LCD



On	Mean "ON"	FLd	Mean "FLD"
OFF	Mean "OFF"	GEL	Mean "GEL"
USEr	Mean "USER"	SEL	Mean "SEL"

LOAD ضبط نوع البطارية ووضع التحكم

برامج الكمبيوتر العليا واختبار البرمجيات



برامج الكمبيوتر الشخصي_السهلة

العرض المرئي لحالة الشحن والتفريغ ، الجهد الكهروضوئية ، الجهد تهمة ، الحالي تهمة ، ويمكن أن يحدد نوع البطارية ، وتحكم الإخراج LOAD ؛

معامل

	سلسلة-WISER3		WISER3 -15l	WISER3 -20A	WISER3 -30A	WISER3 -40A	WISER3 -50A
فئة المنتج	خصائص تحكم		MPPT (تتبع نقطة القدرة القصوى)				
	كفاءة MPPT		≥99.5٪				
	الطاقة الاحتياطية		0.5W ~ 1.2W				
	جهد النظام		التعرف التلقائي				
	طريقة تبديد الحرارة		التبريد الذكي مروحة				
خصائص المدخلات	مساهمة الجهد (المركبات Max.PV العضوية المتطايرة)		DC100V		DC150V		
	بدء الشحن نقطة الجهد		بجهد الشريان + 3 فولت				
	دخل ضئيل الجهد االكهربى نقطة الحماية		بالجهد الشرياني + 2 فولت				
	على مدى الجهد نقطة الحماية		DC100V		DC150V		
	الطاقة الكهروضوئية المقدرة	12 نظامV	195W	260W	390W	520W	650W
		24 نظامV	390W	520W	780W	1040W	1300W
خصائص الشحن	أنواع البطارية خيارات (افتراضي جل بطارية)		حمض الرصاص المختوم ، بطارية هلام ، فيضانات (يمكن تعريف أنواع أخرى من البطاريات)				
	تهمة تصنيف الحالي		15l	20A	30A	40A	50A
	طريقة الشحن		المرحلة: تيار مستمر (الشحن السريع) - تهمة ثابتة عائمة الجهد-3				
	تحميل الجهد		نفس الجهد البطارية				
خصائص التحميل	تحميل تصنيف الحالي		20A		50A		
	وضع التحكم في الحمل		، على\وضع إيقاف التشغيل ، وضع التحكم في الفولطية الكهروضوئية وضع التحكم في الوقت + PV ،وضع التحكم المزدوج الوقت				
ɔisplay & amp؛	وضع العرض		عالية الوضوح لعرض شرائح الخلفية LCD شاشة				
الاتصالات	وضع ommunication		/ دعم برنامج مراقبة الكمبيوتر / RS485 دعم وحدة واي فاي لتحقيق الرصد سحابة APP				
	حماية وظيفة		، المدخلات والمخرجات على \ تحت حماية الجهد الوقاية من الحماية العكسية للحماية ، حماية سفك البطارية ، إلخ.				
معلمات أخرى	درجة حرارة التشغيل		-20 ℃ ~ + 50 ℃				
	درجة حرارة التخزين		-40 ℃ ~ + 75 ℃				
	IP (حماية الدخول)		IP43				
	ماكس. حجم الاتصال		12^{2}مم		30mm ^{2}و		
	(الوزن الصافي / كغ		0.83		1.65		
	(الوزن الإجمالي (كجم		1		1.95		