□□□

□s□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□MPPT□□.SOLAR□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MPPT□□□□□□□□□□□□□□□□□99□□□□□□□□ MPPT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□30□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

1□MPPT□□□□□□□□□□□□□□□
2□□□□□□□□
3□3□□□□□□
4□□□PC□□□□

□□□

1.MPPT□□□□□□□□□□□□□99□□□□□□□□□□□□□□□□30□□60□□

2.□□□□□MPPT□□□□□□□□TI28035□□□□□□□□□□□□□□□□□□99□□

3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.Compliance 2002/95 / EC□□□□□□□□□□□□□□

5.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□105℃;□□□□□□□□□□□10□□□□□□□□

6.Charge□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7.12V / 24V / 48V□□□□□□□□□□□□□□

8.Nominal□□□□□□□□□□150V DC

9.Connected□□

10. LCD□LED□□□□□□□□□□□□□□PV□□customers'company□□□□□□□□□□

11.□□Port.RS232□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

12.□□PC□□□□□□□□□□□□□□7□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

13.□□□□LAN□□□□□

14.Equipment□□□□□□□+ CD-ROM□□□□□□□□□+□□□+□□□□□;

15.CE□ROHS□FCC□PSE□□approved.The□□□□□□□□□□□□□□□□

16. 2□□□□□3□10□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□I-P-MSC-DC12V / 24V / 48V□□		50A
□□□□	□□□□□□□□	
□□	3□□□□□□□□□MPPT□□□□□□□	
□□□□	DC12V / 24V / 48V	□□□□
□□□□	12V□□	DC9V□DC15V
	24V□□	DC18V□DC30V
	48Vsystem	DC36V□DC60V
□□□□□	12V / 24V / 48Vsystem	≤10S
□□□□ □□□□	12V / 24V / 48Vsystem	500US
□□□□	12V / 24V / 48Vsystem	≥96.5□□≤99□
□□□□□□□	12V / 24V / 48Vsystem	≥99□
□□□□		
MPPT□□□□□□□	12V□□	DC18V□DC150V
	24V□□	DC34□DC150V
	48V□□	DC65□DC150V
□□□□□□□□	12V□□	DC16V
	24V□□	DC30V
	48V□□	DC60V
□□□□□□□□	12V□□	DC22V
	24V□□	DC34V
	48V□□	DC65V
□□□□□□	12V / 24V / 48V□□	DC160V
□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□	DC150V
□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□	DC145V
□□□□□□□	12V□□	700W
	24V□□	1400W
	48V□□	2800W
□□□□		
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12V / 24V / 48Vsystem	□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	12V / 24V / 48V□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	12V / 24V / 48V□□	
□□□□□□	12V□□	14.6V
	24V□□	29.2V
	48V□□	58.4V
□□□□□□	12V / 24V / 48V□□	50A
□□□□	12V / 24V / 48V□□	55A
□□□□	12V / 24V / 48V□□	±0.02□/℃
□□□□	12V / 24V / 48V□□	14.2V-□□□□□25℃□* 0.3
□□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□	200mV□
□□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□	≤±1.5□
□□		
□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□ □□□LCD□□□□□□□
LED□□□		3□LED□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LED□□□
□□PC□□□□□□□□□□□		RS232□□□□□□LAN□□□□
□□		
□□□□□□□		□□□□□□□
□□□□□□□		□□□□□□□
□□□□□□□□		□
□□□□□□□		□□□□□□□
□□□□□□□□		□
□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□		95℃
□□□□		85℃□□□□□□□□□□□□□□□3A□
□□□□		
□□		≤40dB
□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□/□□□□□
□□	CE□RoHS□□
EMC	EN61000
□□□□□□	IP21
□□	
□□	0□90□RH□□□□□
□□	0□3000□
□□□□	-20℃□+ 40℃
□□□□	-40℃□+ 75℃
□□	70□106kPa

□□□□□