I-Panda 50A 60A 150V□□□□ MPPT□□□□□□□ □□

□□ □□□2019□□□□□□□□□

□□□□□□□□MPPT□□□□□□□

1□□□□□□□□□□□□□□□
2□□□□□□□□□□□□□□□
3□□□□□□□□99.8□
4□□□□□□□□□
5□□□□□□APP□□□□□□□□□□□□□
6□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

*□□□**MPPT**□□□**MPPT**□□**≥99.5**□□
*□□□□/□□/□□□□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□**ON / OFF**□**PV**□□□□□ □□□□□□□**PV +**□□□□□
*□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□
*□□□□□□□□

***□RS485□□□□□□□□**
***□□PC□APP□Android□iOS□□□□**
***□□CE□RoHS□FCC□□□**

□□

□□□ □□			□□□ -50A	□□□ -60A
□□ □□	□□□ □□		MPPT □□□ □□ □ □□□	
	MPPT □□		≥99.5□	
	□□ □□		0.5W□1.2W	
	□□ □□		12V / 24V / 36V / 48V □□ □□	
	□□□ □□		□□□□	
□□□ □□	□□PV □□ □□□(Voc□		DC150V	
	□□ □□ □□ □		□□ □□ + 3□	
	□ □□ □□ □□ □		□□ □□ + 2□	
	□□ □□□ □□	12□ □□	650□	780□
		24□ □□	1300□	1560□
		36□ □□	1950□	2340□
		48□ □□	2600□	3120□
□□ □□	□□ □□ □□□ □□ □□□		□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□	
	□□ □□□ □□		50A	60A
	□□ □□		3 □□□ □□ □□□ □□□ -- □□ □□□ □□□ -- □□□ □□□ □□□	
□□ □□	□□ □□		□□ □ □□ □□	
	□□ □□□ □□		30A	
	□□ □□ □□		□□ □ □ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ + □□ □□	
	□ □□ □□		□ □□ □□ □ □ 10.5V□ □ □ □ □□ □ 11□ □□□ □ □□	
	□up □□		□□□□ □□ / □□ □□□□ / □□□ □□	

□□ □ □□	□□	□□□ □□□ □□ □ □□□ □□
	□□ □□ □□ □□	5□ □ 12□
	□□	□ RJ45 □□ / RS485 / □□ □□□□ □□ □□ / □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □ □□ / □□ □□ □□ □□

□□ □□	□□□□	□□□ □□ / □ □□□ □□ □□ / □ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□ □□ □□

□□ □□ □□	-20℃□+ 50℃
□□ □□	-40℃□+ 75℃
IP□□□ □□□	IP21
□□ □□ □ □□□2/ AWG□	30□□2
□□ □□ □ □□□2/ AWG□	30□□2
□□□ □□□	≥100A
□ □□ □KG□/□ □□ □□□□	2.15 / 3.05
□□ □□ □mm□/□□ □□ □□□□	305×185×72 / 420×275×150

□□□□□



□□□

1.□□□

2.□□□□□□□□□□□□□□□MPPT□□□□□□□OEM□ODM□□□

3. [□□□□□□]