



A More Sustainable Future



Introducción

Esta serie de producto es un diseño del módulo del inversor y controlador integrado de MPPT, que tiene las ventajas de alta eficiencia de conversión, bajo consumo de energía y

fuerte capacidad de transporte de carga. Con control inteligente, los clientes pueden configurar el modo de carga,

(Utilidad como complementarios de alimentación) primer modo de CA o CC primer modo, el modo de inversión temporizada

y el modo de utilidad cronometrada, programada en el modo de reposo / apagado. Este es el momento, el más avanzado

de frecuencia & híbrido controlador en el mundo.

Solicitud

sistema de energía solar de la red 1.Off

sistema de energía 2.Solar con utilidad como energía complementaria

Característica

1. Fácil de instalar. Para configurar un sistema solar, los clientes sólo tienen que conectarlo con la energía solar paneles y baterías;
2. La gestión de la CPU, control inteligente, diseño modular, pantalla LCD de fácil uso;
3. Construido en regulador de MPPT, alta eficiencia de carga;
4. Bajo consumo de energía, alta eficiencia de conversión;

5. Propiedad Intelectual, de múltiples funciones, conveniente para los clientes con diferentes ambientes utilizando

para hacer pleno uso de la energía solar

6. Conexión de batería externa, conveniente para ampliar el tiempo de alimentación de reserva;

7. capacidad de carga fuerte, baja tasa de fracaso, de fácil mantenimiento y larga vida útil

(Bajo un funcionamiento correcto, puede ser de hasta 5 años);

8. Protección perfecta: protección de bajo voltaje, sobre la protección del voltaje, protección contra sobrecalentamiento,

protección contra cortocircuitos, sobrecargas de protección;

9. CE / EMC / LVD / Cumple con aprobaciones;

10. Dos años de garantía, los soportes técnicos de toda la vida.

Parámetro

parámetro Modelo	5000W	
Potencia de salida	5000W	
La punta del Poder	10000W	
Batería (Batería de ácido sólido)	48V	
Parámetro de carga		
Modo de carga (ajuste)	carga fotovoltaico	
	PV carga + cargo de servicio público	
Solar MPPT Controlador	voltaje	24V / 48V
	Corriente	40A
	Introducir un máximo de PV voltaje	100V
	Carga PV Eficiencia	95% a 99%
	Introducir un máximo de PV Poder	2272W
Utilidad	carga AC Corriente	0 ~ 15A
	Modo de carga	3-Etapa de carga
parámetro de inversión		
salida de CA	voltaje	220V ± 3% o ± 230 V o 240 V 3 ± 3% o 100 V ± 3% o 110V ± 3% (opcional)
	Frecuencia	50 Hz o 60 Hz ± 0,5 ± 0,5 (opcional)

Tipo de onda de salida	La salida de onda sinusoidal pura, la distorsión de forma de onda ≤ 3	
la capacidad de sobrecarga	& Gt; 120% 1 min, & gt; 130% 10s	
El consumo de energía (Bajo funcionamiento normal modo)	0.4A	
El consumo de energía (En el modo de reposo)	1-6W	
La conversión del inversor Eficiencia	85% a 92%	
Modo de utilidad		
entrada de CA	voltaje	220V \pm 35% o 110 V + 35% (opcional)
	Frecuencia	Lo mismo que la utilidad
salida de CA	voltaje	220V \pm 5% o 110 V + 5% (opcional)
	Frecuencia	Lo mismo que la utilidad
Capacidad de sobrecarga (AC o DC primer primero)	& Gt; 120% 1 min, & gt; 130% 10s prioridad	
UPS Output (ajuste)	AC en primer lugar, en espera de CC	
	CC primero, en espera de CA	
Interruptor de tiempo	& Lt; 5 ms (CA a CC / CC a CA)	
Encendido (Ajuste)	Establecido por los usuarios	
	Temporizado salida de cierre abierto / AC automáticamente	
Parámetro general		
Monitor	Monitor Modo	LCD + LED
	Monitor Información	tensión de entrada, tensión de salida, frecuencia de salida, capacidad de la batería, el estado de carga, información de estado
Proteccion	salida de sobrecarga, cortocircuito, entrada de alta tensión, de entrada de bajo voltaje, sobrecalentamiento	
Ambiente	Temperatura	-10 °C ~ 50 °C
	humedad	10% a 90%
	Altitud	≤ 4000 m
Tamaño W x D x H (mm)	450 * 246 * 468	
Tamaño del embalaje W x D x H (mm)	540 * 300 * 518	
Peso neto / kg)	35	
Peso bruto (kg)	41	

Diagrama de conexión

I-P-HPC-Series System



I-P-HPC-Series Inverter+Solar Controller



Conferencia de generación de la Shanghai Internacional de Energía Fotovoltaica 2014 & Exposición

