

Introducción:

Esta es una función máxima de seguimiento de puntos de potencia (MPPT) con controlador de carga MPPT de alta eficiencia. Tiene muchas ventajas, como el enfriamiento por autocooling, el reconocimiento automático de voltaje del sistema, una amplia variedad de la entrada fotovoltaica, Barge para todo tipo de baterías, control de descarga inteligente, función de comunicación RS232 / LAN, etc. Es el producto más alto en el mercado solar.



Característica:

1. Tiene un algoritmo MPPT eficiente, eficiencia de MPPT $\geq 99.5\%$, y eficiencia del convertidor hasta 98%.
 2. Modo de carga: tres etapas (corriente constante, voltaje constante, carga flotante), prolonga la vida útil de las baterías.
 3. Cuatro tipos de selección del modo de carga: encendido/apagado, control de voltaje fotovoltaico, control de tiempo dual, control de tiempo PV+.
 4. Conocimiento automático de voltaje del sistema de pareja.
 5. Tres tipos de configuración de parámetros de batería de plomo-ácido de uso común (sello \ gel \ inundado) FCAN es seleccionado por el usuario, y el usuario también puede personalizar los parámetros para otros tipos de batería.
 6. Tiene una función de carga limitante actual. Cuando la potencia del PV es demasiado grande, el controlador mantiene automáticamente la potencia de carga y la corriente de carga no excederá el valor nominal.
 7. Support Multi - máquina paralela para realizar la actualización de energía del sistema.
 8. Función de visualización LCD de alta definición Para verificar el dispositivo en ejecución de datos y el estado de trabajo, también puede admitir modificar el parámetro de visualización del controlador.
 9. RS485 Comunicación, podemos ofrecer un protocolo de comunicación a la conveniente gestión integrada del usuario y desarrollo secundario.
 10. Support de monitoreo de software de PC y módulo WiFi para realizar el monitoreo de la nube de aplicaciones.
 11. CE, ROHS, Certificaciones de la FCC aprobadas, podemos ayudar a los clientes a aprobar varias certificaciones.
- Garantía de 12.3 años, y también se puede proporcionar un servicio de garantía extendido de 3 ~ 10 años.

Parámetro:

Serie maestra	48bl-100a
---------------	-----------

Categoría de producto	Propiedades del controlador		MPPT (seguimiento máximo de Power Point)
	Eficiencia MPPT		≥99.5%
	Energía de reserva		0.5w ~ 1.2w
	Voltaje del sistema		Reconocimiento automático
	Método de disipación por calor		Aire acondicionado
Características de entrada	Máx. Voltaje de entrada del VP (VOC)		DC150V
	Inicie el punto de voltaje de carga		Voltaje de la batería + 3V
	Punto de protección de voltaje de entrada bajo		Voltaje de la batería + 2V
	Punto de protección de sobre voltaje		DC150V
	Potencia fotovoltaica con calificación	Sistema de 12V	1300W
		Sistema de 24V	2600W
		Sistema de 36V	3900W
Sistema de 48V		5200W	
Sistema de 96V		□	
Características de carga	Tipos de batería seleccionables (batería de gel predeterminada)		Ácido de plomo sellado, batería de gel, inundada (también se pueden definir otros tipos de baterías)
	Corriente calificada de carga		100A
	Método de carga		3 etapas: corriente constante (carga rápida)-Carga de flotación de voltaje constante
Características de carga	Voltaje de carga		Lo mismo que el voltaje de la batería
	Corriente de carga calificada		100A
	Modo de control de carga		En el modo de apagado, modo de control de voltaje fotovoltaico, modo de control de doble tiempo, modo de control de tiempo PV +












Pantalla y comunicación	Modo de visualización	Pantalla de retroiluminación del código de segmento LCD de alta definición
	Modo de comunicación	Puerto RJ45 de 8 pines/RS485/Soporte de Software PC Software Monitoreo/Módulo WiFi de soporte para realizar el monitoreo de la nube de aplicaciones
Otros parámetros	Proteger la función	Entrada-salida sobre \ bajo protección de voltaje, prevención de la protección inversa de conexión, protección de desprendimiento de baterías, etc.
	temperatura de operacion	-20 °C ~+50 °C
	Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~+75 °C
	IP (protección de ingreso)	IP43
	Max.tamaño de conexión	50 mm ²
	Peso neto / kg)	7.1
	Peso bruto (kg)	8.8
	Tamaño del producto □mm□	420*280*95
	Tamaño de embalaje (mm)	510*368*210

Observación: los parámetros estándar de la compañía de arriba;

Partes del producto:

NO.	Cantidad	Descripción
1	1 PC	Controlador solar MPPT □Azul, verde o blanco□
2	2 PC	perchas (para instalar el controlador en la pared)
3	8 set	Tornillo(Para mantener las perchas en el controlador)
4	1 PC	RJ45 Gire al cable de comunicación RS232
5	1 PC	Cable de detección de temperatura
6	1 PC	CD
7	1 PC	Manual de usuario


La información principal de MPPT



Página de configuración:

Nota: Toda la información anterior es como una muestra, que es el estado de trabajo de maestro en algún momento. En la etapa de trabajo diferente, los parámetros cambiarán, como el modo de trabajo, la corriente de carga, el modo de carga, la potencia de carga, etc.; En el modo de falla, mostrará FailMode;

Software de computadora superior y software de prueba



La interfaz del estado de trabajo de software de computadora superior

Diagrama de conexión del sistema:




Diagrama de conexión paralelo:

