

## Εισαγωγή

Η σειρά I-P-PP13-300W-1000W είναι η τρίτη γενιά της υψηλής συχνότητας καθαρό sine inverter κύμα μας, που μετατρέπει το συνεχές σε εναλλασσόμενο. Η κυματομορφή εξόδου είναι καθαρό ημιτονοειδές κύμα. Έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η ισχυρή σταθερότητα, υψηλή απόδοση μετατροπής, λειτουργία νομάρχης προστασίας και ούτω καθεξής.







## Εφαρμογή

Σχεδιασμένο για μια ποικιλία εφαρμογών, όπως οχήματα, κινητό γραφείο, σκάφη, τροχόσπιτα, κάμπινγκ, τηλεπικοινωνίες, έρευνα πεδίου, ηλιακό & απρ? σύστημα αιολικής ενέργειας, ενέργειας έκτακτης ανάγκης αναμονής, όλα τα είδη των ηλεκτρικών εξοπλισμών, όπως τηλεόραση, DVD, οι παίκτες, υπολογιστές, εκτυπωτές, φαξ και ούτω καθεξής.

## Χαρακτηριστικά

1. Patent σχεδιασμός
2. Επαρκής ισχύς
3. Soft ικανότητα εκκίνησης
4. Εξαιρετική απόδοση και υψηλή απόδοση μετατροπής
5. Τέλεια προστασία: προστασία χαμηλής τάσης, υψηλή προστασία τάσης, προστασία από υπερφόρτωση, πάνω από την προστασία θερμοκρασίας και προστασία βραχυκυκλώματος

## Προσδιορισμός

Μοντέλο: I-P-PP13		300W	500W	600W	800W	1000W
Όνομαστική ισχύς		300W	500W	600W	800W	1000W
Μέγιστη ισχύς στην εξουσία		600W	1000W	1200W	1600W	2000W
Εισόδου DC	Όνομαστική τάση εισόδου	12V / 24V / 48V / 96V				
	Τάση	100V / 110V / 220V / 230V / 240V				
	Συχνότητα	50HZ / 60HZ				
	Κυματομορφή	Αγνό Sine Wave				
Εξόδου AC	Η μέγιστη DC ισχύς φορτία εξόδου	110%				
	Συνολική αρμονική παραμόρφωση	THD≤2%				
	Όνομαστική απόδοση εξόδου	> 85%				
Προστασία	Υψηλή τάση εισόδου σβήσει	15V, αυτόματο κλείσιμο, 2 βρόχους ακουστικός συναγερμός				
	Χαμηλή τάση εισόδου σβήσει	10.0V, αυτόματο κλείσιμο, 2 βρόχους ακουστικός συναγερμός				
	Συναγερμός χαμηλής τάσης εισόδου	10.5V, όχι από τη δύναμη, 1 βρόχο ακουστικός συναγερμός				
	Πέρα από την προστασία θερμοκρασίας	Όταν η εσωτερική θερμοκρασία της ψύκτρας είναι πάνω από 80 °C, θα κλείσει αυτόματα και σκανδάλη 3 βρόχους ακουστικός συναγερμός				
	Προστασία από βραχυκύκλωμα	Shutdown, 5 βρόχους ακουστικό συναγερμό, κάντε επανεκκίνηση αυτόματα				
	Προστασίας πάνω φορτωμένο	Shutdown, 4 βρόχους ακουστικό συναγερμό, κάντε επανεκκίνηση αυτόματα				
	Αντίστροφη Είσοδος	ασφάλεια Quick-break				
Περιβάλλο	Θερμοκρασία	-10 με -40 °C				
	Υγρασία	0% -95%				
Ο θόρυβος του ανεμιστήρα		& Lt? 55dB				
Αντίσταση μόνωσης		EN50081-1 / EN55022				
Μονωτικά δύναμη		EN50081-1 / EN55022				
Βάρος (Kg)		1,16	1,92	3		
Μέγεθος W * D * H (mm)		235 * 115 * 65	295 * 132 * 72	320 * 185 * 72		

## Γιατί να μας επιλέξετε

- 1, I-Panda είναι ο κορυφαίος MPPT ηλιακή ρυθμιστή φορτίου και του μετατροπέα ρεύματος κατασκευαστής στην Κίνα.
- 2, η αποστολή μας είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της ενεργειακής βιομηχανίας, η E & amp μας? D ομάδα αναπτύσσει συνεχώς υψηλής απόδοσης και των νέων ενεργειακών προϊόντων?
- 3, τέσσερα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης μας (Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας, Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής, Διαχείρισης Μηχανικού, Eco-Management) για να εξασφαλιστεί το γρήγορο, υγιή, συνέχιση σταθερά ανάπτυξη.
- 4, Παίρνουμε "Η ανθρωπότητα, Ανάπτυξης, Ηθική», όπως το θέμα της επιχείρησης? Η ανθρωπότητα σημαίνει φροντίδα των εργαζομένων, των πελατών και της κοινωνίας? Ανάπτυξη σημαίνει ανάπτυξη μαζί με τους εργαζόμενους, τους πελάτες και την κοινωνία?
- 5, Ηθική σημαίνει υπακούοντας τους διεθνείς κανόνες και εμπορικών κανόνων.

Εταιρικό Προφίλ



**Πιστοποιητικό**

