I-Panda MPPT Solar Smart Digital Controller τάση 12V / 24V 20A / 30A / 40A / 50A / 60A

Εξερευνητής-Μ αναπτύσσει την ηλιακή όραση, καθιστώντας τη φύση πιο όμορφη και πιο αποτελεσματική

Μια νέα γενιά ηλιακού έξυπνου ψηφιακού ελεγκτή MPPT

1, αυτοθέρμανση, αδιάβροχη βαθμολογία IP43
2, όμορφος σχεδιασμός, κουμπιά αφής, εσωτερική και εξωτερική επισκευή
3, φόρτιση τεσσάρων σταδίων για παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας
4, απόδοση παρακολούθησης έως και 99,8%
5, τέλεια λειτουργία προστασίας
6, μπορεί να επεκτείνει APP, κεντρικό υπολογιστή και απεριόριστο παράλληλο
7, μπορεί να παρακολουθήσει ολόκληρη την κατάσταση του συστήματος, να καθορίσει την αντιστοίχιση του συστήματος κ.λπ.

ipanda
SOLAR ENERGY
PV
BAT
up
DC
down
S
MPPT
SOLAR CONTROLLER
CE RoHS

Ipanda
S
DC Out
Bat Out
PV
RoHS
MPPT
SOLAR CONTROLLER
WARNING
Do Not Touch
Sink Not To Burn

ipanda
SOLAR ENERGY
PV
BAT
DC
S
MPPT
SOLAR CONTROLLER
CE RoHS



Χαρακτηριστικά

* Αλγόριθμος υψηλής απόδοσης MPPT, απόδοση MPPT ≥99,5%.
* Υποστήριξη μπαταρίας Seal / Gel / Flooded και προσαρμοσμένες μπαταρίες.
* Τέσσερις τύποι επιλογής τρόπου φόρτωσης: ON / OFF, έλεγχος τάσης PV, Έλεγχος διπλού χρόνου, Έλεγχος χρόνου + PV.
* Ολοκληρωμένος σχεδιασμός all-in-one, υψηλή σταθερότητα και αξιοπιστία.
* Λειτουργία περιορισμένης τρέχουσας φόρτισης.
* IP43 προστασία, φυσική ψύξη.
* Οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας.
* Ευφυής εμπειρία αλληλεπίδρασης.
* Διπλές θύρες επικοινωνίας RS485, υποστήριξη για παράλληλη επικοινωνία.
* Υποστήριξη παρακολούθησης PC και APP (Android & iOS).
* Εγκεκριμένες πιστοποιήσεις CE, RoHS, FCC.

παράμετρος

Shenzhen I-Panda New Energy Technology & Science Co.,Ltd

Explorer-M Series



System Application Block Diagram

	Model		EM2420	EM2430	EM2440	EM2450	EM2460
Product Category	MPPT efficiency		≥ 99.5%				
	Standby consumption		0.5W~1.2W				
	Heat-dissipating method		Natural-Cooling				
	Battery system voltage range	12V system	9VDC~15VDC(Lead acid)				
		24V system	18VDC~30VDC(Lead acid)				
		Li-ion	8VDC~30VDC(Default), ≤30VDC(Optional activation function)				
Input Characteristics	Max. PV input voltage(Voc)		100VDC(Default), DC150V(Optional)				
	Min. Vmpp Voltage		Battery voltage + 2V				
	Start-up charging voltage		Battery voltage + 3V				
	Low input voltage protection		Battery voltage + 2V				
	Over voltage protection / Recovery		100VDC/95VDC(Default),150VDC/145VDC(Optional)				
	Rated PV Power	12V system	260W	390W	520W	650W	780W
		24V system	520W	780W	1040W	1300W	1560W
		Li-ion	252W~504W	378W~756W	504W~1008W	630W~1260W	756W~1512W
Charge Characteristics	Activation for lithium battery		Optional				
	Battery types(Default Gel battery)		Sealed(SEL), Gel(GEL), Flooded(FLD), User-defined(USE), Li-ion(Lit)				
	Rated charge current		20A	30A	40A	50A	60A
	Temperature compensation		-3mV/℃/2V (default)				
	Charge method		3-stages: CC(Constant Current), CV(Constant Voltage), CF(Floating Charge)				
	Output voltage stability accuracy		≤ ±0.2V				
LOAD Characteristics	Load voltage		Same as battery voltage.				
	Rated load current		20A		30A		
	Load control mode		On\Off mode, PV voltage control mode, Dual-time control mode, PV + Time control mode				
	Low voltage protection		10.5V(default), 11V(restored), settable				
	Setting method		PC software / APP / Controller				
Display & Communication	Display		High-definition LCD segment code backlight display				
	Communication		Dual RJ45 port / RS485 protocol / PC (via RS485-USB Cable) & APP (via Wi-Fi module) / Centralized monitoring (via parallel connection and RS485-USB cable)				
Other Parameters	Protection		Input & output over-volt / low-voltage protection, reverse polarity protection, over-heating protection, battery shedding protection etc.				
	Operating ambient temperature		-20℃~+50℃				
	Storage temperature		-40℃~+75℃				
	IP(Ingress protection)		IP43				
	Noise		≤10dB				
	Altitude		0~3000m				
	Max. Wiring size		28mm²				
	Recommended breaker		≥40A	≥63A	≥63A	≥100A	≥100A
	N.weight (kg) / G.weight (kg)		1.65 / 1.98		2.35 / 2.78		
	Product size / Packing size(mm)		220×148×58.5/289×212×105		245×170×63.5/334×255×123		

Mission: To romote the new energy development, create the best value to customer, help partners to achieve self

www.wipanda.com info@wipanda.com

Διάγραμμα σύνδεσης συστήματος



Παρατηρήσεις:

1. Τα παραπάνω είναι οι τυπικές παράμετροι της εταιρείας. Εάν υπάρχουν αλλαγές, ελέγξτε τον επίσημο ιστότοπό μας.
2. Η εταιρεία μας μπορεί να προσαρμόσει μη συμβατικούς ελεγκτές MPPT για πελάτες και να παρέχει υπηρεσίες OEM και ODM.
3. [**Κάντε κλικ για λήψη της προδιαγραφής**]