

Ρυθμιστής/mppt ελεγκτή ηλιακού φορτίου 30α 48v ηλιακό σύστημα



Η σειρά eSmart3 είναι η τρίτη γενιά του [eSmart mppt controller](#), σε συνδυασμό με τη δεύτερη γενιά υψηλής αποδοτικότητας μετατροπής, οπίσθιο φωτισμό οθόνης LCD, λειτουργία ελέγχου, τρόπο σύνδεσης, εσωτερική δομή κ.λπ., βελτιστοποίησαν επίσης τα ακόλουθα σημεία:

1. Αυξηθείτε όλες τις λειτουργίες προστασίας που θα χρησιμοποιηθούν πιο καθησυχαστικές.
2. Προσθέστε τη δειγματοληψία LOAD που θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο από το φορτίο εξόδου.
3. Wide PV τάση εισόδου από το eSmart2, έτσι είναι κατάλληλο για περισσότερα είδη φωτοβολταϊκών μονάδων
4. Μειώστε την αυτοκατανάλωση με στατική αναμονή, την εξοικονόμηση ενέργειας και απλά για το μικρό σύστημα.

Επιλέξτε το eSmart3, πιο έξυπνο στη ζωή!





Χαρακτηριστικά


1. Έχει έναν αποδοτικό αλγόριθμο MPPT, απόδοση MPPT $\geq 99,5\%$ και απόδοση μετατροπεία μέχρι 98%.
2. Tharge mode: τρία στάδια (σταθερό ρεύμα, σταθερή τάση, κυμαινόμενη φόρτιση), παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών.
3. Περισσότεροι τύποι επιλογής τρόπου φόρτωσης: ON / OFF, έλεγχος φωτοβολταϊκής τάσης, έλεγχος διπλού χρόνου, PV + έλεγχος χρόνου.
4. Αυτόματη αναγνώριση τάσης του συστήματος μπαταρίας.
5. Τρία είδη κοινώς χρησιμοποιούμενων μπαταριών μολύβδου-οξέος (Seal \ Gel \ Flooded) μπορούν να επιλεγούν από τον χρήστη και ο χρήστης μπορεί επίσης να προσαρμόσει τις παραμέτρους για άλλη φόρτιση της μπαταρίας.
6. Έχει μια τρέχουσα περιοριστική λειτουργία φόρτισης. Όταν η ισχύς του Φ / B είναι πολύ μεγάλη, ο ελεγκτής διατηρεί αυτόματα την ισχύ φόρτισης και το ρεύμα φόρτισης δεν θα υπερβεί την ονομαστική τιμή.
7. Η οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας για τον έλεγχο της τρέχουσας λειτουργίας της συσκευής και της κατάστασης λειτουργίας, μπορεί επίσης να υποστηρίξει την τροποποίηση της παραμέτρου οθόνης ελέγχου.
8. RS485 επικοινωνία, μπορούμε να προσφέρουμε το πρωτόκολλο επικοινωνίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση και τη δευτεροβάθμια ανάπτυξη.
9. Support παρακολούθηση λογισμικού PC και μονάδα WiFi για την πραγματοποίηση της παρακολούθησης σύννεφο APP.
10. CE, RoHS, πιστοποιήσεις FCC εγκριθεί, μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες να περάσουν διάφορες

πιστοποιήσεις.


















11,3 έτη εγγύηση, και 3 ~ 10 χρόνια επέκταση της εγγύησης υπηρεσία μπορεί επίσης να παρέχεται.

Ελεγκτής MPPT διάγραμμα σύνδεσης
















Off grid Solar System CPU



Παράμετροι Display & Ρύθμιση πληροφοριών




Πληροφορίες οθόνης LCD



On	Mean "ON"	FLD	Mean "FLD"
OFF	Mean "OFF"	GEL	Mean "GEL"
USER	Mean "USER"	SEL	Mean "SEL"

Ρυθμίστε τον τύπο της μπαταρίας και τη λειτουργία ελέγχου LOAD

Ανώτερο Λογισμικό Υπολογιστών & Λογισμικό δοκιμής



PC λογισμικό_SolarEagle

Οπτική απεικόνιση της κατάστασης φόρτισης και εκφόρτισης, φωτοβολταϊκή τάση, τάση φόρτισης, ρεύμα φόρτισης και μπορεί να ρυθμίσει τον τύπο της μπαταρίας, τον έλεγχο εξόδου LOAD.

Παράμετρος

eSmart3 σειρά		30A		
Κατηγορία προϊόντος	Ιδιότητες ελεγκτή	MPPT (παρακολούθηση μέγιστου σημείου ισχύος)		
	Απόδοση MPPT	≥99.5%		
	Ενεργοποίηση αναμονής	0.5W ~ 1.2W		
	Τάση συστήματος	Αυτόματα αναγνώριση		
	Μέθοδος διάχυσης της θερμότητας	Έξυπνη ψύξη ανεμιστήρα		
Χαρακτηριστικά εισαγωγής	Μέγιστη τάση εισόδου (VOC)	DC150V		
	Σημείο προστασίας χαμηλής τάσης εισόδου	Τάση μπαταρίας + 2V		
	Σημείο προστασίας από τάση	DC150V		
	Όνομαστική ισχύς Φ / B	12V σύστημα	390W	
		24V σύστημα	780W	
		36V σύστημα	1170W	
48V		1560W		
Επιλέξιμοι τύποι μπαταριών	Σφραγισμένο οξύ μολύβδου, μπαταρία γέλης, πλημμυρισμένο (μπορούν επίσης να οριστούν και άλλοι τύποι μπαταριών)			
Φορτίο ονομαστικό ρεύμα	30A			
Μέθοδος φόρτισης	3-Στάδιο: σταθερό ρεύμα (γρήγορη φόρτιση) - σταθερή τάση-επιπλέοντα φόρτιση			
Χαρακτηριστικά φορτίου	Τάση φορτίου	Το ίδιο με την τάση της μπαταρίας		
	Φορτίο ονομαστικό ρεύμα	40A		
Εμφάνιση & Επικοινωνία	Λειτουργία προβολής	Οθόνη οπίσθιου φωτισμού κωδικού τμήματος LCD υψηλής ευκρίκειας		
	Λειτουργία επικοινωνίας	8-pin RJ45 θύρα / RS485 / υποστήριξη PC λογισμικό παρακολούθησης / υποστήριξη μονάδα WiFi για την πραγματοποίηση της παρακολούθησης σύννεφο APP		
Άλλες παραμέτρους	Προστασία λειτουργίας	Έξοδος εισόδου / εξόδου κάτω από την τάση, Προστασία από την αντίστροφη προστασία σύνδεσης, προστασία από την απομάκρυνση της μπαταρίας κλπ.		
	Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ + 50 °C		
	Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 °C ~ + 75 °C		
	IP (προστασία εισχώρησης)	IP21		
	Μέγιστη μέγεθος σύνδεσης	20mm2		
	Καθαρό βάρος (kg)	2.3		
	Μεικτό βάρος (kg)	3		
	Μέγεθος προϊόντος (mm)	240 * 168 * 66		
Μέγεθος συσκευασίας (mm)	289 * 204 * 101			

Παρατήρηση

1. Πάνω είναι οι τυπικές παράμετροι της εταιρείας. οποιαδήποτε τροποποίηση, παρακαλώ ελέγξε την

επίσημη ιστοσελίδα μας?

2. Μπορούμε να προσαρμόσουμε 72V / 96V και άλλους μη συμβατικούς ελεγκτές MPPT σε ειδικούς πελάτες, παρέχουμε υπηρεσίες OEM και ODM.