

仕様

1. MPPT効率最大99%
2. 12V / 24V / 48Vシステム対応
- max PV電圧3.Wide電圧 DC150V対応
4. Journal機能搭載
5. Charge効率3段階調整可能。It機能搭載
6. Discharge電圧調整可能。PV電圧調整可能
7. Recommended電圧調整可能。NiCd電圧調整可能
8. Most液晶LEDバックライト。PV電圧調整可能
9. RS232 LAN IP対応。area.And機能
10. ...機能
11. With機能
12. Adopting機能。105℃対応
13. Compliance 2002 95 EC
14. Equipment対応。CD-ROM
15. CE ROHS対応
16. ...機能

仕様書

MODEL/SERIES	SMART2-20A / 25A / 30A - SERIES		
	20A	25A	30A
MPPT電圧	DC18V / DC150V		
MPPT電圧	DC34 / DC150V		
MPPT電圧	DC65 / DC150V		
電圧	DC16V		
電圧	DC30V		
電圧	DC60V		
電圧	DC22V		
電圧	DC34V		
電圧	DC65V		
電圧 DC	DC160V		
電圧	DC150		
電圧	DC145V		
電圧 PV	12V: 286W	357W	429W
電圧 PV	24V: 572W	715W	858W
電圧 PV	48V: 1144W	1430W	1716W
電圧	NiCd電圧調整可能		
電圧	DC10V / DC15V電圧調整可能 / 1000mAh 12V電圧		
電圧	12V / 24V / 48V SYS		
電圧	12V / 24V / 48V SYS		
電圧	20A	25A	30A
電圧	25A	30A	35A
電圧	±0.02%/°C		
電圧	14.2V電圧調整可能25°C * 0.3		
電圧	200mV		
電圧	≤ ±1.5%		
電圧	200mV		
電圧	≤ ±1.5%		

