



5. 产品安全认证要求

6. 产品能效等级要求

7. 产品电磁兼容要求

8. 产品有害物质限制要求

9. CE / EMC / LVD / RoHS 认证

10. 其他特殊要求

技术参数

额定容量			1500VA
额定功率			1000W
最大输出功率			2000W
输入电压(DC)			24V
外形尺寸(WxDxH)mm			335 * 165 * 375
外形尺寸(WxDxH)mm			355 * 185 * 395
重量(kg)			14
散热方式			16
接口类型			
控制方式	1	本地控制	
	2	远程控制(5米以内)	
	3	远程控制(5米以上)	
AC输入	电压	220V±3% 110V ± 35%±	
	频率	3~60Hz±3%±50Hz	
AC输出	电压	220V±3% 230V±3% 240V±3% 100V±3%	
	频率	110V±3%	
	功率因数	0.5±0.5 60Hz±50Hz	
保护功能	AC输入	0~15A	
	输出	过载保护	
显示方式	显示	LCD	
	显示	显示内容	
效率	效率	效率率≤3	
	效率	> 120~130~10S	
功耗	功耗	1~6W	
	功耗	1~3~a	
启动时间	启动时间	80~90	
	启动时间	< 5ms AC/DC / DC/AC	
环境条件	温度	工作温度	
	温度	-10°C~50°C	
	湿度	10~90	
寿命	寿命	≤4000m	
	寿命		

其他说明





