

I-P-SPC 4000W



特色

- 1. 採用 **IGBT** 功率器件，**UPS**
- 2. **PWM**

規格

- 1. **輸出功率**
- 2. **輸入電壓**
- 3. **輸出電壓**
- 4. **AVR** **UPS** **AC**
- 5. **效率**
- 6. **&NBSP;**
- 7. **5**
- 8. **尺寸**
- 9. **CE / EMC / LVD / RoHS / FCC**
- 10. **2**

PWM	电压	48V
	电流	60A
	PV输入电压范围	48V~100V
尺寸 WxDxH	420 * 260 * 605	
尺寸 WxDxH	440 * 280 * 625	
重量	50	
重量	55	
接口	1	AC输入
	2	5V USB输入
	3	DC输入
AC输入	电压	220V ± 3% 110V ± 3%
	频率	50Hz ± 3% / 60Hz ± 3%
AC输出	电压	220V ± 3% / 230V ± 3% / 240V ± 3% / 100V ± 3%
	频率	50Hz ± 0.5% / 60Hz ± 0.5%
输出	AC输出	0~15A
	DC输出	0~15V
	功率	0~1500W
PV输入	PV输入支持PWM输入	
LED	支持	支持
	功率	0~150W
THD	THD ≤ 3%	
效率	η > 120% / 10S	
功率	最大功率	1500W
	启动电流	15A
尺寸	80 * 90	
响应时间	< 5ms	
工作温度	-10°C ~ 50°C	
其他	尺寸	10 * 90
	重量	≤ 4000m

· 详细参数请参考产品手册

· 支持DIP/SMD封装，支持R&D/OEM/ODM定制

· 详细参数请参考 [parameter.It](#) PWM输入支持PWM输入

