

I-P-SP-Series System



1 AVR□□



2 AC□□□□



3□□□□□

1. 太阳能电池板



2. 太阳能电池板



4. UPS

1. AC 系统



2. 太阳能电池板



1. 系统组成

2. 系统组成

3. 系统组成

4. 系统组成

5.

6. CPU

7. LCD

8. 系统组成

9. 系统组成

10. 系统组成

11. 系统组成

12. 系统组成

13. 系统组成

14. CE / EMC / LVD / RoHS

15. 系统组成

Technical Specifications

Maximum Power	2000VA	
Rated Power	1500W	
Input Power	3000W	
DC Output Voltage	24V / 48V / 96V	
Dimensions (WxDxH) mm	350 * 220 * 460	
Dimensions (WxDxH) mm	370 * 240 * 480	
Net Weight	20	
Gross Weight	22	
Protection Class	IP20	
Control	1	Remote Control
	2	5-Digit Keypad
	3	Remote Control
AC Input	Rated	220V ±3% / 50Hz ±3% ±50Hz
	Range	220V ±3% ±230V 3~240V ±3% 100V ±3% / 50Hz ±50Hz
AC Output	Rated	0~15A
	Capacity	3000VA
Display	Type	LCD
	Resolution	128 * 64
Overload Protection		rate ≤ 3
Response Time		> 120ms / 100ms > 130ms / 10s
Power Consumption	Standby	1W
	Working	1.3A
Dimensions	Height	80~90mm
Switching Time	AC/DC	< 5ms
Operating Environment	Temperature	-10°C ~ 50°C
	Humidity	10% ~ 90%
	Altitude	≤ 4000m

