

I-Panda 50A & 60A MPPT



MPPT 50A & 60A

MPPT 50A & 60A

1. IP67
2. 40000mAh
3. 40000mAh
4. 99.8%
5. 10000mAh
6. APP
7. 10000mAh

項目 名稱		Explorer-50A	Explorer-60A	
MPPT 效率	MPPT 效率	MPPT 效率 99.5% 以上		
	MPPT 效率	≥99.5%		
	MPPT 效率	0.5W~1.2W		
	MPPT 效率	12V / 24V / 36V / 48V 均支持		
	MPPT 效率	MPPT 效率 - 0%		
PV 輸出	PV 輸出電壓 (Voc)	DC150V		
	PV 輸出電壓	輸出電壓 + 3V		
	PV 輸出電壓	輸出電壓 + 2V		
	PV 輸出功率	12V 輸出	650W	780W
		24V 輸出	1300W	1560W
36V 輸出		1950W	2340W	
48V 輸出		2600W	3120W	
輸出 電流	輸出電流 (最大)	輸出電流 50A / 60A		
	輸出電流	50A	60A	
	輸出電流	3 個電流 CC 保護功能 - 輸出電流限制 - CF 保護功能		
其他 功能	其他功能	其他功能 30A		
	其他功能	30A		
	其他功能	其他功能 PV 輸出電壓 10.5V 輸出電壓 11V 輸出電壓		
	其他功能	其他功能 PV + 輸出電壓		
	其他功能	其他功能 10.5V 輸出電壓 11V 輸出電壓		
其他功能	Setup 功能	PC 控制 / APP 控制 / 本地控制		

1. 规格 & 性能 1.1 性能 1.2 规格	显示屏 LCD 分辨率 800x480 像素
	电源 5V / 12V
	支持 RJ45 网络 / RS485 / 有线 PC 接口 / 无线 Wi-Fi 接口 / APP 控制 / 支持多种协议

工作温度范围	-20°C ~ +50°C
存储温度范围	-40°C ~ +75°C
防护等级	IP67
最大导线截面积 / AWG	28mm ²
最小导线截面积 / AWG	28mm ²
最大电流	≥100A
重量 (KG) / 体积 (KG)	4.15 / 5.5
尺寸 (mm) / 重量 (KG)	290x220x88 / 410x328x193

1.3 接口 1.4 认证 1.5 其他

1.6 其他

