Источник питания PV утилита зарядное устройство, высокое качество домашних окна China

Введение

Чисто инвертор волны синуса со встроенным контроллер MPPT I-P-HPC-серии является конструкция модуля. Он имеет преимущества высокой эффективности преобразования, низкое энергопотребление и сильную способность несущей. С помощью интеллектуального управления, пользователи могут установить режим зарядки, (Utility в качестве дополнительной мощности) переменного тока первый режим или DC первый режим, режим синхронизации инверсии и синхронизации полезности режим, включение / выключение режима. Это один из передовых гибридного инвертора & усилителя; контроллер в мире.

заявка

1.Off-сетка системы солнечной энергии
2.Solar и полезности дополнительной системы питания

Особенность

1.Easy в install.То настроить солнечную систему, пользователи просто нужно подключить его с помощью солнечных панелей и батарей
Управление 2.CPU, интеллектуальное управление, модульная конструкция, ЖК-дисплей
3.Built контроллер MPPT, высокая эффективность зарядки
4.Low потребляемая мощность, высокая эффективность преобразования
5.Intellectual, мультифункциональный, это удобно для пользователей, чтобы в полной мере использовать солнечную энергию в другой ситуации
6. Подключение внешнего аккумулятора, это удобно для пользователей, чтобы расширить резервное время питания
7.Strong несущая способность, низкий процент отказов, легко технического обслуживания и длительный срок службы (при правильной эксплуатации, он может длиться не менее 5 лет)
8.Perfect защиты: низкий уровень защиты от перенапряжения, высокой защиты от перенапряжения, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки
9.CE / EMC / LVD / RoHS Сертификаты
10.Two лет гарантированности, пожизненного технической поддержки

функция
функция 1.Charging
1.1 PV только режим: когда PV и полезности оба подключены к преобразователю, только PV будет заряжать батарею в то время как утилита не будет зарядить аккумулятор.
1.2 PV + Гибридный режим AC: когда PV и полезности оба подключены к преобразователю, как PV и утилита будет зарядить аккумулятор.

2.Utility как функция дополнительной мощности ИБП
2.1AC во-первых, в режиме ожидания ИБП постоянного тока

Когда утилита и батареи подключены к преобразователю, утилита будет подавать питание на нагрузку преимущественно. Когда утилита отрезан, батарея автоматически продолжит подавать

питание к нагрузкам.

Шаги заключаются в следующем:
Шаг 1: Когда утилита мощность доступна, она будет управлять нагрузки непосредственно после того, как напряжение стабилизируется и заряда батареи в то же время.
Шаг 2: Когда утилита отключения питания внезапно, инвертор преобразует постоянный ток в переменный автоматически, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение в течение 5 мс.
Шаг 3: Когда энергосистема снова доступен, он будет автоматически передавать утилиты подачи питания на нагрузки и заряда батарей, в то же время.

2.2DC во-первых, AC режиме ожидания ИБП:

Когда утилита и батареи подключены к преобразователю, батарея будет подавать питание на нагрузку до утилиты. Когда емкость батареи не хватает, утилита будет продолжать автоматически подавать питание.

Шаги заключаются в следующем:
Шаг 1: Когда батарея имеет достаточную мощность, он будет управлять нагрузки напрямую через инвертор питания
Шаг 2: Когда батарея не имеет достаточно мощности, он будет автоматически передавать утилиты подачи питания на нагрузку
Шаг 3: После того как аккумулятор полностью заряжен (например, путем солнечной или ветровой заряд контроллер), Он будет автоматически передавать батареи подачи питания к нагрузке.

функция 3.Timing

3.1 Включение / выключение режима: Пользователь может установить определенное время, чтобы включить / выключить выход инвертора.
3.2 Режим работы: батарея или утилита переключаемых режима. Пользователи могут установить конкретное время, когда использовать батарею или утилиту подачи питания (подходит для областей, в которых электрический плата начисляется по-разному в другой период)

4.Recording / функция проверки

4.1 Инвертор проверка неисправности: Пользователи могут проверить информацию о неисправности инвертора
4.2 Сброс Проверка времени: Пользователи могут проверить время разряда батареи

параметр